手动对夹式插板阀

产品名称	手动对夹式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73W/X/H-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动对夹式插板阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

手动对夹式插板阀产品特点:

1. 可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。

2. 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏，精磨抛光处理可获得更好的密封效果。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。

3. 不锈钢阀体坚久耐用，阀体加强筋设计提高阀体强度，双头螺使用启闭更为迅速。

4. 整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。阀体、填料涵均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Crl3，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。

5. 全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。

6. 科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。

7. 短结构长度，可节省原料，安装空间，也有效支持管道强度。

8. 三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。

9. 刀型闸阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封。

10. 刀型闸阀还可任意选用驱动机构。

11. V型闸板可作为调节阀使用。

12. 设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。

13.
阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。

手动对夹式插板阀主要连接尺寸：

DN L Φ1 H H2 N-M 汽缸直径（mm)

Cylinder Diameter

PN0.6 PN1.0

50 40

125 397 51 4-M16 50

65 40

145 418 67 4-M16 65

80 50

160 579 82 4-M16 80

100 50

180 612 102 8-M16 100

125 50

210 710 127 8-M16 125

150 60

240 816 152 8-M20 150

200 60

295 990 202 8-M20 200

250 70

350 1106 253 12-M20 250

300 70 70 400 1264 303 12-M20 300