

南京商业环氧磨石地坪设计施工，阿普勒磨石地坪

产品名称	南京商业环氧磨石地坪设计施工，阿普勒磨石地坪
公司名称	南京阿普勒新材料科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:阿普勒磨石地坪 型号:商业地坪
公司地址	南京市鼓楼区苏宁慧谷中心8-2幢2104室
联系电话	13914731036

产品详情

磨石（水磨石）也是人造石的一种，简单说就是将碎石、玻璃、石英石等材料拌入水泥中，再在表面进行研磨、抛光之后的成品。如果要做出彩色的水磨石，还要加入矿物颜料。磨石可用于地面、墙面，甚至可以用来做水槽浴缸等。

磨石地坪施工前应进行必要的施工准备，首先确认施工场所是否具备施工条件，主要以下几个方面：

- 1 工程场所抹灰是否已完成
- 2 与地面有关的水、电管线是否已安装就位
- 3 做完地面垫层，按标高留出磨石层至少3cmd的厚度。
- 4 是否有场所安放工程所需物品。

施工材料机器准备如下：

- 1 主要机具：水磨石机、滚筒（直径一般200~250mm，长约600~700mm，混凝土或铁制）、含水率检测仪、回弹仪、拉拔测试仪、木抹子、毛刷子、铁簸箕、靠尺、手推车、平锹、5mm孔径筛子、油石（规格按粗、中、细）、胶皮水管、大小水桶、扫帚、钢丝刷、铁器等。

2 水泥：标号不应小于425号。同颜色的面层应使用同一批水泥。

3 矿物颜料：颜料应采用耐光、耐碱的矿物颜料，不得使用酸性颜料。同一彩色面层应使用同厂，同批的颜料。

4 石粒：石料应洁净无杂物，其粒径除特殊要求外，宜为4 ~ 14mm。石粒应分别过筛，并洗净无杂物。

5 分格条：根据工艺要求和设计，应选用合适的分格条。包括：玻璃条、铜条

6 砂：中砂，过5mm孔径的筛子，含泥量不得大于3%。

7 草酸：使用前用水稀释。用于清洗地面。

8 白蜡及22号铁丝。用于打蜡上光。

下期施工工艺待续。