手动带盖式刀型闸阀

产品名称	手动带盖式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	型号:DMZ73X/H/Y-10C 介质:污水、煤气 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动带盖式刀型闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用 手动带盖式刀型闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。 属阀门技术领域。所要解决的问题是提供一种结构长度短、体积小、密封可靠、使用寿命长的煤气刀闸阀。

手动带盖式刀型闸阀标准规范: 设计制造标准: 结构长度标准: GB/T 12221-2005 连接法兰标准: GB/T 9113 压力温度等级: GB/T

12224-2005 试验检验标准: GB/T 13927-2008

手动带盖式刀型闸阀性能参数: 公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa 密封试验 1.1 Mpa 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质: 阀体、上盖 碳钢、不锈钢 阀板 不锈钢 阀杆不锈钢 密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动带盖式刀型闸阀的外形及连接尺寸(mm):

口径

L

D

D1

D2

Н

N-M

D0

1.0

150

70

280

240

210

475

8-M20

280

200

80335

295

265

540

8-M20

360

250

12-M20

12-M20

16-M20

16-M22

20-M22

20-M22

20-M27

24-M27

24-M30

28-M30