防冻液专用乙二醇

产品名称	防冻液专用乙二醇
公司名称	河南派胜祥商贸有限公司
价格	100.00/个
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	河南省郑州市二七区大学南路滨湖国际3区1号楼1908
联系电话	17320188259

产品详情

一、　防冻液专用乙二醇

（国标）乙二醇

涤纶乙二醇含99.9%的乙二醇

（非标）乙二醇

含量98%以上

（白色）乙二醇

含量大于98%，沸点194-204度之间

（黄色）乙二醇

含量大于93%，沸点194-204度之间

（黑色）乙二醇

含量大于85%，其他成分是丙二醇，总含量达到98%

使用白色乙二醇即可，物美价廉，是做防冻液最实惠的乙二醇

（1）　乙二醇配方（直供参考）

一、 1-25°C防冻液配方(吨产品防冻液原料消耗) A.完全用甲醇　甲醇：25%　对应250公斤
水： 75%　对应750公斤　　丙二酸：200克　　防蚀阻垢精：0.5公斤
三乙醇胺:1.6公斤　B.完全用乙二醇　乙二醇45% 对应450公斤　　水： 55%
对应550公斤　　丙二酸：200克　　防蚀阻垢精：0.5公斤　　三乙醇胺:1.6公斤
C.甲醇和乙二醇混合型　　甲醇：15%　对应150公斤　　乙二醇：33% 对应330公斤
水： 52%　对应520公斤　　丙二酸：200克　　防蚀阻垢精：0.5公斤
三乙醇胺:1.6公斤　二、-35°C防冻液配方(吨产品防冻液原料消耗)　A.完全用甲醇
甲醇：15%　对应150公斤　　乙二醇：40% 对应400公斤　水：500公斤/吨
丙二酸：200克或柠檬酸250克　　防蚀阻垢精：0.5公斤　　三乙醇胺:1.6公斤
B.完全用乙二醇　乙二醇50% 对应500公斤　　水： 50%　对应500公斤
丙二酸：200克　　防蚀阻垢精：0.5公斤　　三乙醇胺:1.6公斤
C.甲醇和乙二醇混合型　　甲醇：100公斤/吨　　乙二醇：400公斤/吨
丙二酸：200克或柠檬酸250克　　防蚀阻垢精：0.5公斤　　三乙醇胺:1.6公斤
三、-45°C防冻液配方(吨产品防冻液原料消耗)
A.完全用甲醇(汽车不能使用,无此配方！）　B.完全用乙二醇　乙二醇：80% 对应800公斤
水： 33%　对应200公斤　　丙二酸：200克　　防蚀阻垢精：0.5公斤
三乙醇胺:1.6公斤　C.甲醇和乙二醇混合型　　甲醇：20%　对应200公斤
乙二醇：47% 对应470公斤　　水： 33%　对应330公斤　　丙二酸：200克
防蚀阻垢精：0.5公斤　　三乙醇胺:1.6公斤