

## PZ973X电动凸耳刀形闸阀，不锈钢凸耳式刀闸阀

产品名称	PZ973X电动凸耳刀形闸阀，不锈钢凸耳式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2550.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ973X/W/F-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ973X/W/F-10P、PZ973X电动凸耳刀形闸阀，不锈钢凸耳式刀闸阀该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

PZ973X电动凸耳刀形闸阀，不锈钢凸耳式刀闸阀主要零部件材料：

序号

零件名称

材料

序号

零件名称

材料

阀体

HT250、WCB、304、316、316L

9

键

碳钢

2

阀座

硬质合金

10

螺母

不锈钢

3

闸板

碳钢/不锈钢

11

电动装置

组合件

4

六角螺母

碳素钢

12

填料

PTFE/石墨

5

阀杆

不锈钢/碳钢

13

压盖

不锈钢/碳钢/铸铁/球墨铸铁

6

支架

不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁

14

六角螺母

碳素钢

7

轴承

合金钢

15

螺栓

碳素钢

8

阀杆螺母

铝青铜合金

-

-

-

PZ973X电动凸耳刀形闸阀，不锈钢凸耳式刀闸阀主要性能规范：

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

硬密封 425

适用介质Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

电动装置参数:

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

可选：配电气控制器

电动特点:

启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。

采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

PZ973X电动凸耳刀形闸阀，不锈钢凸耳式刀闸阀执行标准;

项目名称采用标准

可选标准

设计制造验收JB/T 8691

MSS SP-81

阀门结构长度GB/T 15188.2-1994

TAPPI TIS 405.8

阀门法兰连接JB/T 79-1994

ANSI B16.5

阀门检验和试验GB/T 13927-1992

JB/T 9092-1999

阀门供货要求GB/T 12252

---

阀门标志GB 12220-1989

ISO 5209 : 87

设计制造Design and manufacture:JB/T8691-1998结构长度structural length: GB/T15188.2-94法兰连接Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收testing and acceptance: GB/T13927-92PZ973X电动凸耳刀形闸阀，不锈钢凸耳式刀闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension Unit:mm

公称压力Nominal pressure ( MPa )

公称通径Nominal through diameter ( mm )

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

150

70

280

240

210

475

8-M20

280

200

80

335

295

265

540

8-M20

360

250

85

390

350

320

630

12-M20

360

300

100

440

400

368

480

12-M20

400

350

100

500

460

428

885

16-M20

400

400

110

565

515

782

990

16-M22

400

450

120

615

565

532

1100

20-M22

530

500

130

670

620

585

1200

20-M22

530

600

140

780

725

685

1450

20-M27

600

700

165

895

840

800

1700

24-M27

600



