

# 工业用布 广角布 绦棉及全绦

产品名称	工业用布 广角布 绦棉及全绦
公司名称	吴江市久龙纺织有限公司
价格	13.00/米
规格参数	成分及含量:绦棉及全绦 幅宽:93CM 规格:2*2
公司地址	中国 江苏 吴江市 盛泽镇西二环路88号顺利投资C02N0.1-3 (分机号8027)
联系电话	86 512 63575826-8027 13004562690

## 产品详情

成分及含量	绦棉及全绦	幅宽	93CM
规格	2*2	重量	225
主要用途	三角带、齿形带的包层布	产地	吴江盛泽

### 广角布技术指标

项目规格		g2*2	g2*2-a
成分		tc65/35	t100
宽度cm		93 ± 3	93 ± 3
厚度mm		0.48 ± 0.03	0.48 ± 0.03
重量g/平方米		225 ± 5	195 ± 5
断裂强度	径向	5cm/n	>830
		2.5cm/n	>1750
	纬向	5cm/n	>800
		2.5cm/n	>1700
经纬角度		120 ± 3	120 ± 3

用广角布做多楔带和农机带、三角带的外包层是国际上的先进的技术。

用广角布作外包层制成的联合收割机带和汽车专用带可以顺利解决带体反向屈挠龟裂问题，从而大幅提高了v带的使用寿命。这种v带比较适合用作结构比较紧凑的小带轮设备和要求正反屈挠及耐磨的设备。

广角布属于梭织物平纹组织，结构不同于普通帆布的两组纱线成90度的垂直相交，其特性是两组纱线成120度或60度相交织。在120度角的方向具有很大的延展性；而在60度角方向具有很高的强度。

广角布用来做多楔带和农机、三角带的外包层，使其120度角的中线和传动带的长度方向一致包覆，所制成的传动带柔软耐正反屈曲，其表现出卓越的反向屈挠疲劳及耐磨性。用广角涤棉帆布作的外包传动带，在寿命试验中其包布磨损和带体综合寿命提高都在一倍以上。

广角布现在在推广阶段，我公司希望能得到社会各界得支持，让我国的橡胶带质量更上一个台阶。