

WL-720聚氨酯流变改性剂

产品名称	WL-720聚氨酯流变改性剂
公司名称	广州市潘特化工有限公司
价格	32.00/KG
规格参数	品牌:GP 型号:WL-720 产地:上海
公司地址	广东省广州市天河区林和西横路219号701房
联系电话	020-87226585 13711066318

产品详情

[WL-720聚氨酯流变改性剂](#)

概述：

通过缔合提供优异的流变（流动、流平等）性能、良好的增稠效果；由于本产品为非离子型，因而其增稠、流变效果较少受体系PH值的影响；流变效果具有通用性、增稠效果具有一定的选择性；WL-720不建议单独使用，而是用作协同其它增稠剂和流平剂等一起配合使用；能有效改善中、高剪切粘度，较低的增稠倍率，赋予涂料优异的流动和流平性、光泽展现性。

性质：

成份：非离子聚醚型聚氨酯 PH值
：7.0±1（1%的水溶液）

不挥发份：約 20% 粘度
： 2000厘泊；（25℃）

外观：微透明乳液 溶剂：环保型亲水溶剂+水

特性：

- 1.显著提高ICI粘度，但是对低剪粘度贡献不大
- 2.改善成膜性能、赋予漆膜优异的耐水性能
- 3.不影响涂料光泽
- 4.为涂料提供优异的流变（流动、流平等）性能，提高开罐效果
- 5.流变体系不受体系PH值的影响，流变效果具有通用性
- 6.抗微生物和防霉

适用范围:

[WL-720聚氨酯流变改性剂](#)适合各类水性乳液及树脂体系

推荐用法与用量：

- 1.建议用量（wt%,以总量计）：0.3-4.0%
- 2.本品可直接加入或用水稀释1倍以上后加入
- 3.升高温度或加入适量乙二醇等极性溶剂可提高产品的水稀释性能

储存：

- 1.本品在低温下会导致流动困难、浊度增加等，升高温度使产品恢复原状即可使用
- 2.使用后应密闭；

包装规格：

25KG

欢迎访问我们的网站查询更多的相关讯息www.chnhcc.com，谢谢！