

JL-03-Q7 农业气象站厂家

产品名称	JL-03-Q7 农业气象站厂家
公司名称	邯郸市清胜电子科技有限公司
价格	7000.00/套
规格参数	品牌:清易 型号:JL-03-Q7 产地:河北
公司地址	邯郸开发区世纪大街2号319房间
联系电话	13363098216

产品详情

测量参数：

要素	测量范围	分辨率	准确度	单位
土壤温度	-20 ~ 50	0.1	± 0.2	
大气温度	-30 ~ 70	0.1	± 0.2	
土壤湿度	0--100	1	± 3	%RH
大气湿度	0--100	1	± 5	%RH
风速	0--60	0.1	± 1	m/s
风向	0--360	1	± 5	度
大气压力	50 ~ 110	0.1	± 0.3	Kpa
雨量	雨强0 ~ 4	0.2	± 0.5	mm/min
光照强度	0 ~ 200	1	± 2%	Klux

功能及特点：

太阳能供电、220V A C 供电 2.4米碳钢支架；支架分两节，可拆装，运输、携带方便 软件功能强大，可以将采集器中的数据导入计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件，以供其它分析软件进一步进行数据处理。

通讯方式灵活多样，可根据需求配置不同参数

适用范围：应用于气象、农业、地质、环境等方面气象研究。并适合于野外科研试验应用。

可选模块：无线数据通讯模块、G P R S 模块、太阳能板、220V A C 供电适配器、水流检测模块、气压检测模块以及其它各种参数采集。

设备目录：

类别设备说明配置情况气象传感器气温传感器用于测量各个气象要素用户选配不同的气象传感器，构成三要素、四要素、五要素、六要素、七要素、八要素、九要素自动气象站空气湿度传感器风速传感器风向传感器雨量传感器大气压力传感器太阳辐射传感器土壤温度传感器土壤湿度传感器百叶箱轻型百叶箱用于气温和空气湿度的气象测量与气温、空气湿度传感器同时配置气象数据采集仪气象数据采集仪采集、显示、记录、通讯气象数据基本配置电源系统交流220V对现场气象站供电用户根据现场情况选择供电方式直流12V直流5V太阳能供电风光互补供电系统通讯系统RS232有线通讯距离0—20m用户根据现场情况选择通讯方式RS485有线通讯距离0—1000m无线微波电台通讯距离0—1000m移动无线GPRS通讯距离不限气象短信通讯距离不限野外防护箱不锈钢野外防护箱用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统、防雷系统用户根据现场情况选择防护方式气象站支架碳钢支架2.4米高，用于放置气象传感器、轻型百叶箱、野外防护箱等气象设备用户根据现场情况选择安装方式防雷系统避雷针用于保护现场气象站用户根据现场情况选择避雷方式电源防雷器信号防雷器