

园林格栅厂a园林格栅厂家a园林格栅厂家批发价格

产品名称	园林格栅厂a园林格栅厂家a园林格栅厂家批发价格
公司名称	新疆天盛聚力环保科技有限公司
价格	.10/平方米
规格参数	
公司地址	新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区人民东路楼兰底商住宅楼1栋1栋3层工位C-22（注册地址）
联系电话	13369933988

产品详情

园林格栅厂a园林格栅厂家a园林地格栅厂家批发价格

园林地格栅专业称之为玻璃钢格栅园林地格栅适用范围：25mm厚：适合用于一般排水沟，沟宽内径不超过30cm，可承重约3吨的车压过。30mm厚:适合用于排水沟和洗车工位，工业地坪格栅下面的支撑间距离不超过40cm为佳，可承重约3.5吨左右的车压过。38mm厚：适用排水沟和洗车工位，下面的支撑间距（横向和纵向）以不超过50cm为佳，可承载4吨左右的车。50mm厚：适用于污水处理厂，可满足任何施工图纸设计要求，承重强度高，其承重强度在6T以 园林地格栅最常见的颜色：灰色、黄色、黑色、蓝色、绿色、红色等多种颜色的选择，可让景物与实体真正溶为一体 园林地格栅特点：1、耐腐蚀 玻璃钢格栅具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。2、轻质、高强、且便于切割、安装 玻璃钢格栅由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，重量仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。3、耐老化 玻璃钢格栅使用寿命在50年以上。4、可设计性强 尺寸灵活多样，方便切割，尺寸稳定。 玻璃钢格栅标准规格 1.22x2.44 122*3.66 1x3.01 1x4.04米 另外规格可以任意定做。厚度：25mm 30mm 38mm、50mm 园林地格栅厚度和方孔大小: 决定价格的最基本参数，具体可参考（规格和技术参数窗口）均为二级品标准型，可提供行业检测报告 25mm厚：适合用于一般排水沟，沟宽内径不超过30cm，可承重约2吨左右的车压过。30mm厚：适用排水沟和洗车工位，但下面的支持间距（横向和纵向）以不超过30cm为佳，可承载2.5吨以内的车。38mm厚和厚：最具性价比的洗车工位规格，支撑间距（横向和纵向）以30cm为最佳，最大安全承载可达5-7吨，最大均布破坏性承重可达30吨，使用寿命较长。50mm厚：适合用于大型洗车店、化工厂，性价比最高，使用年限在8-9年。我们的玻璃钢格栅符合相关行业规定，型号齐全，质量好，量大从优。产品具有抗冲击、不易形变、不生锈、使用周期长、免于维护、可设计性强等特性玻璃钢格栅是一种灵活性极高的产品，可以根据特殊要求制作的格栅板，其整体可以根据实际要求进行颜色的调配。如果没有特殊要求，一般的格栅板其表面看上去是色泽度鲜明、很漂亮的外表。