

# 新款化工防爆数码相机ZHS2420

产品名称	新款化工防爆数码相机ZHS2420
公司名称	深圳思科环保有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:佳能 重量:453g 尺寸:122.4 × 92.6 × 69.8mm
公司地址	深圳市龙华区观湖街道观城社区大和田寮老村36号104
联系电话	13662543747

## 产品详情

### 新款防爆数码相机ZHS2420

佳能单反防爆照相机采用本安防爆技术，通过化工防爆安全认证，化工防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb，

配置本安型防爆LED闪光灯。广泛应用于易燃易爆等危险场所的取证、勘察、环境资料收集。

主要技术指标：1、防爆标志：ExibIICT4 Gb2、触碰操作、设置简单3、总像素约2600万，有效像素2420万4、3.0英寸可触摸可翻转显示屏5、数字影像处理器图像处理技术6、标配EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM镜头镜头7、支持NFC、蓝牙传输8、高感光夜间拍摄9、本安型LED闪光灯10、本安型锂电池

### 佳能单反防爆数码相机ZHS2420主要性能

传感器类型 CMOS传感器尺寸 APS-C画幅（22.3\*14.9mm）最大像素数 2600万有效像素 2420万影像处理器 DIGIC 7最高分辨率 6000 × 4000图像分辨率 L（大）：2400万像素（6000 × 4000）M（中）：约1060万像素（3984 × 2656）S1（小1）：约590万像素（2976 × 1984）S2（小2）：约380万像素（2400 × 1600）RAW：2400万像素（6000 × 4000）高清摄像 全高清（1080）镜头特点镜头说明 EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM镜头，实际焦距：f=18-55mm对焦方式

全像素双核对焦，单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦面部+追踪，平滑区域自动对焦，实时单点自动对焦手动对焦

（可进行约5倍，10倍放大确认）对焦点数 9点最大光圈 F4-5.6显示屏类型

触摸屏，旋转屏显示屏尺寸 3英寸显示屏像素 104万像素液晶屏液晶屏特性 3:2模式菜单语言  
25种（含简体中文）取景器类型 光学取景器描述 类型：眼平五面镜视野率：  
垂直/水平方向约为95%（眼点约为19毫米时）放大倍率：  
约0.87倍（-1m，使用50mm镜头对无限远处对焦）眼点：  
约19毫米（自目镜透镜中央起-1m）屈光度调节范围：约-3.0-1.0m（dpt）对焦屏：  
固定式，精确磨砂反光镜：快回型景深预览：具备快门类型  
电子控制纵走式焦平面快门快门速度 1/4000-30秒，B门，闪光同步速度1/200秒闪光灯类型  
内置外接闪光灯(热靴)支持闪光范围 约18mm镜头视角闪光指数 约9.8（ISO  
100，以米为单位）闪光灯回电时间 约3秒其它闪光灯性能 闪光曝光补偿：  
在±2级间以1/3或1/2级为单位调节闪光灯控制：  
内置闪光灯功能设置，外接闪光灯功能设置，外接闪光灯自定义功能设置曝光控制曝光模式  
程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)曝光补偿 ±5EV（1/3EV步长）测光方式  
评价测光，局部测光，中央重点测光，点测光白平衡 自动（氛围优先），自动（白色优先），预设（日  
光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义  
具备白平衡校正和白平衡包围曝光感光度 ISO 100-25600，可扩展51200

场景模式 场景智能自动，闪光灯关闭，创意自动，特殊场景模式（人像，合影，风光，运动，

儿童，微距，食物，烛光，夜景人像，手持夜景，HDR逆光控制），创意滤镜模式（颗粒黑白，柔焦，  
鱼眼效果，水彩画效果，玩具相机效果，微缩景观效果，HDR标准绘画风格，HDR浓艳绘画风格，HDR  
油画风格，HDR浮雕画风格）短片拍摄 1920×1080（全高清）：59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p1280×720（  
高清）：59.94p/50p/29.97p/25p640×480（标清）：29.97p/25p自拍功能 2秒，10秒连拍功能  
支持（最高约5张/秒）存储卡类型 SD/SDHC/SDXC卡（兼容UHS-I）文件格式 图像：  
JPEG，RAW，RAW+JPEG短片：MP4，MPEG-4，AVC/H.264音频：AAC电池类型  
本安型锂电池续航能力 电池拍摄能力（基于CIPA测试标准）：使用取景器拍摄：  
23 时约650张，0 时约620张使用实时显示拍摄：23 时约260张，0 时约240张短片拍摄时间：  
23 时约2小时，0 时约1小时45分钟其它参数产品接口 HDMI C型数码端子麦克风输入：  
3.5毫米直径立体声微型插孔遥控端子：用于快门线RS-60E3无线遥控器BR-E1（蓝牙连接）Eye-  
Fi存储卡：兼容无线功能 WiFi（IEEE 802.11b/g/n），蓝牙4.1，NFC工作环境  
工作温度：0-40 工作湿度：85%或更低外观设计机身颜色 黑色外形尺寸  
122.4×92.6×69.8mm产品重量  
黑色款：约453g（含电池，存储卡），约406g（仅机身）电池充电器 1件本安锂电池 1件相机宽背带 1件

说明书 1件

防护箱 1件