

泰科68度隐蔽型喷头

产品名称	泰科68度隐蔽型喷头
公司名称	上海长竹阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A3629室
联系电话	02164208987 13916878831

产品详情

泰科68度隐蔽型喷头

产品详情：

泰科68度隐蔽型喷头的详细信息

泰科隐蔽式喷淋头，泰科68度隐蔽型喷头，FM认证隐蔽式喷头，TY3551隐蔽型喷淋头，美国泰科隐藏型喷头，泰科隐蔽式喷淋头（TY3551/68度）

1、说明

RFII 系列标准响应(5mm 玻璃泡)、K=80 隐蔽下垂型喷头，具有隐蔽型喷头的平盖盘，使喷头具有装饰性。该喷头是建筑敏感性区域最好的选择，如旅馆的门廊、办公楼、教堂和饭店等。产品标准：CB5135.1-2003《自动喷水灭火系统第1部分：洒水喷头》

2、特点

泰科隐蔽式喷淋头由喷头、把喷头动作元件隐蔽在吊顶内的盖盘组合件和一次性塑料保护帽组成。可分离的两片装饰盘的垂直调节量为12.7mm，可以降低连接喷头短管的切割精度要求。RFII 系列喷头装运时用一次性塑料帽保护，用于装修时保护喷头。将屋顶装饰材料往保护帽的尖端轻压，可在装饰材料上标出钻孔中心位置，屋顶装饰完成后，拆去保护帽，装上盖盘组件。

作为可选组件，RFII 系列标准响应(5mm 玻璃泡) 隐蔽型下垂喷头可选用硅树脂气密防尘密封件。气密防尘密封件用于阻挡吊顶上部空间的空气和灰尘通过盖盘向吊顶下的敏感区流动。

动作：火灾发生后，盖盘受热，由易熔合金焊接的三个焊点融化，盖盘脱落，导向销上的溅水盘下落到工作位置。玻璃泡内液体受热膨胀。当达到公称动作温度时，玻璃泡爆裂，喷头动作洒水。

RFII 系列隐蔽下垂型喷头仅与具有金属外观或白色涂料外观的RFII 系列隐蔽盖盘一起进行认证。

注意：RFII 系列喷头不得用在吊顶上部空气压力大于吊顶下部的场所。通过支撑杯向下的气流会延缓处于火灾状态下喷头的动作时间。易熔合金焊料强度很低，应小心安装，盖盘受力不当，会使盖盘焊点裂开，使盖盘脱落

3、技术性能

动作温度 玻璃球 68 79 93

外罩盖 57 69 74

最高环境温度 38 49 63

其余技术性能与ZSTX15下垂型玻璃球喷头相同

注：外罩盖板表面不可涂覆：

美国泰科消防产品（Tyco Fire Protection Products）是一个汇聚了全球普遍信赖与公认品牌的战略业务部门，包括业内的先进品牌新普利斯（SIMPLEX）、安素（ANSUL）、海盾、HYGOOD、PYRO-CHEM、SKUM、TYCO以及GRINNELL。产品覆盖自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、通用阀门、气体灭火系统，主要有湿式报警阀、雨淋报警阀、预作用装置、信号蝶阀、水流指示器、洒水喷头、早期抑制快速响应（ESFR）喷头、易熔合金洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头、闭式泡沫-水喷淋装置、压力式泡沫比例混合装置、高压二氧化碳灭火系统、柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火系统。

泰科消防产品为商业、工业、公共机构、政府机构以及住宅提供消防灭火解决方案和辅助的楼宇构建解决方案。我们重点研究和开发以化学和水为基础的消防技术，提供创新的技术方案和全球认证。我们的产品覆盖自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、通用阀门、气体灭火系统，主要有ZSFZ湿式报警阀DN150/DN200、ZSFG雨淋报警阀DN150、ZSFY预作用装置、ZSXF信号蝶阀、ZSJZ水流指示器、消防喷头、ESFR早期抑制快速响应K200喷头、消防易熔合金喷头、早期抑制快速响应喷头K360、易熔合金隐蔽式喷头、隐蔽式93度喷头、ZSTDY隐蔽型喷头、干式喷头、扩大覆盖水平边墙型快速响应喷头K115。

洒水喷头技术参数：

流量系数：K=80、K=115

喷淋头螺纹规格：DN15（1/2 NPT）、DN20（3/4 NPT）

消防喷头动作温度：68度（红色玻璃球）、79度（黄色玻璃球）、93度（绿色玻璃球）、141度（蓝色玻璃球）、260度（黑色玻璃球）

工作压力：1.2Mpa

消防喷头结构型式：直立型/下垂型/嵌入式下垂型喷头/水平边墙型/垂直边墙型

喷淋头表面：天然黄铜、镀铬、白色聚酯漆、镀铅、涂防腐腊、镀铅后涂防腐蜡

喷头认证：UL认证、FM认证、CCCF认证（3C认证）

Tyco泰科消防产品如下：

ZSTDY系列K80标准响应隐藏式下垂型消防喷头DN15（隐蔽式喷头）型号：TY3551

ZSTBS系列 K80(DN15)标准响应水平/垂直边墙型消防喷头，型号：TY3351、TY3451

ZSTBS系列 K80(DN15)、K115快速响应水平边墙型洒水喷头（侧喷）：TY3331、TY3431

ZST系列快速响应下垂型喷头，洁净场所专用喷淋头 型号：TY3201

ZSTX/ZSTZ系列 K80(DN15)、K115（DN20）
标准响应面直立型/下垂型消防喷头，型号：TY3251/TY3151/TY4151/TY4251

ZSTZ/ZSTX系列 DN15(K80)、DN20(K115)快速响应、标准反应消防喷淋头
型号：TY313/TY3131/TY323/TY4231/TY3231/TY4131

ELO-231FRB系列 K=161 (K160) 快速响应直立式/下垂型消防喷淋头 : TY5131、TY5231

ZSTDY系列 (K=80)DN15快速响应隐藏式下垂型消防喷淋头 (隐喷) 型号 : TY3531

ELO-231B系列 K=161 (K160) 标准响应覆盖面消防喷头 : TY5251、TY5151

ESFR系列 K14/K202早期抑制快速响应洒水喷头K200下垂型 : TY6226

ESFR-K17/K240早期抑制快速响应下垂式洒水K242喷头 : TY7226

ESFR-K17/K242 早期抑制快速响应消防K240洒水喷头直立型 : TY7126

ESFR-K25/K363快速响应早期抑制K360喷头 : TY9226

EC-HSW扩大覆盖面水平边墙型快速响应喷头K115 : TY4332

EC-11(K=161)系列大覆盖面直立型/下垂型喷头 : TY5137、TY5237

DS-1系列K=80 快速反应/标准响应干式洒水喷头

调控HV高速水雾喷头 : HV14、HV26、HV45

WS系列K80水平/ 垂直侧墙特殊使用窗玻璃喷头(窗喷) : TY3388、TY3488

泰科D3中速水雾喷头 : D3

G1和G4型消防喷头保护架、G1/S1和G4/S3型配有挡水的喷头保护架

FM认证泰科喷头装饰盘（双层可调型）

MC-1型手动启动装置、PS10-2A/PS40-1A型压力开关、泰科WMA-1型水力警铃

DP-1型干式启动器、ACC-1干式阀快速开启装置，外部复位

AMD-1型空气维护装、减压型、AMD-2型空气维护装、控制型

OSYSU-1型/OSYSU-2型明杆闸阀阀位监测开关

RC-1型泰科报警阀延时器、35-W1005p-02L-XUL型80psi、300psi水压力表

泰科AV-1型湿式报警阀：DN65 DN80 DN100 DN150 DN200

FM认证消防流量计 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

VS-F型和VSR-F延时性水流指示器：DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 DN200

BH-7型带视窗末端试水装置（FM认证、UL认证）：DN25 DN32 DN50

DPV-1干式报警阀：DN100 DN150

1000型末端测试阀 DN20、DN32、DN25、DN50、DN40

DV-5型雨淋报警阀 FM认证 DV-5电传动雨淋阀 : DN40-DN200

DV-5型带气压检测单联锁预作用阀 (电启动) DV-5 : DN40-DN200

PRV-1传导型减压阀 (球型和角型) PRV-1 : DN50 DN80 DN100 DN150

BFV-N型对夹式信号蝶阀 FM认证沟槽信号蝶阀 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125
DN150、DN200、DN250、DN300

RV-1消防泄压阀持压 (直型和角型) FM认证泄压持压阀 DN50、DN80、DN100、DN150

FM认证消防排气阀 DN15-DN100

FM认证/UL认证锻造黄铜球阀 DN15、DN20、DN32、DN40、DN50 DN65、DN80、DN100

FM认证泰科弹性座封明杆闸阀、FM认证软密封暗杆法兰闸阀、FM认证法兰信号闸阀

FM认证阀位指示柱 DN100、DN150、DN200、DN250、DN300

FM认证/UL认证对夹式止回阀 DN50-DN400

以上产品采用CCCF认证 (3C认证)、中国消防产品检验报告、美国FM认证、UL认证、德国VDS认证、英国LPCB认证!

以上是OSY2明杆闸阀阀位监控开关 (FM/UL认证) 的详细信息, 如果你对OSY2明杆闸阀阀位监控开关 (FM/UL认证) 的价格型号、图片有什么疑问, 欢迎来电咨询!

以上是泰科隐蔽式喷淋头（TY3551/68度）的详细信息，如果你对泰科隐蔽式喷淋头（TY3551/68度）的价格型号、图片有什么疑问，欢迎来电咨询！