

# 低温旋启式止回阀

产品名称	低温旋启式止回阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	156.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:DH44Y-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

DH44Y低温旋启式止回阀适用于液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等-196 低温液体。

执行标准：

项目

设计及制造

结构长度

法兰标准

检验与试验

标准

API600

ANSI B16.10

ANSI B16.5

API598

零件材料：

零件名称

阀体、阀盖、阀瓣、阀杆

销轴、螺母

双头螺母

密封面

填料

材料

A352-LCBA352-LC3A351-CFB

A182-F304

Cr-Mo钢

钴基合金

聚四氟乙烯

性能规范：

型号Type

公称压力PN(Lb)Nominal Pressure

常温试验压力Test pressure at normal temperature

低温密封试验压力(MPa)Test pressure of sealing at low temperature

工作温度及适用介质Working temperature and applicable medium

壳体Shell

密封Sealing

DH44Y-150(lb)

150

3.0

0.6

0.6

-46 , 氨、液氨、丙烷Ammonia, liquid nitrogen, propane

-101 乙烯、二氧化碳Ethylene, Carbon dioxide

-196 甲烷、液化天然气MethaneLiquefied naturalgas

DH44Y-300(lb)

300

7.5

0.6

0.6

DH44Y-600(lb)

600

15.0

0.6

0.6

外形及连接尺寸：

公称通径

尺寸

mm

in

L

D

D1

D2

b

f

n- d

H

DH44Y-150Lb

50

2

203

152

120.5

92

16

1.6

4-19

180

80

3

241

192

152.5

127

19

1.6

4-19

190

100

4

297

229

190.5

157

24

1.6

8-19

203

125

5

330

254

216

186

24

1.6

8-22

229

150

6

356

279

241.5

216

26

1.6

8-22

257

200

8

495

342

298.5

270

29

1.6

8-22

292

250

10

622

406

362

324

31

1.6

12-25

355

300

12

698

483

432

381

32

1.6

12-25

396

DH44Y-300Lb

50

2

267

165

127

92

23

1.6

8-19

178

80

3

318

210

168.5

127

29

1.6

8-22

216

100

4

356

254

200

157

32

1.6

8-22

241

125

5

400

279

235

186

35

1.6

8-22

267

150

6

444

318

270

216

37

1.6

12-22

305



200

8

533

381

330

270

42

1.6

12-25

368

250

10

622

445

387

324

48

1.6

16-29

394

300

12

711

521

451

381

51

1.6

16-32

445