水内冷发电机绝缘测试仪产品简介

产品名称	水内冷发电机绝缘测试仪产品简介
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

产品简介

检查电气设备的绝缘性能，测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法，本公司参考国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪，设计了SX2678水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖，操作简便，精度高，整机采用全集成电路，抗震能力强，工作稳定性好，输出短路电流大，在现场环境下抗干扰能力强，能满足目前发电厂的测试要求。该水内冷发电机绝缘测试仪具有计时，报警和数据存贮等功能，可方便地测量绝缘电阻，吸收比，极化指数等参数。

产品别称

水内冷发电机绝缘测试仪、水内冷绝缘测试仪、发电机绝缘测试仪、水内冷发电机绝缘特性测试仪

产品特征

1、本公司生产的水内冷发电机绝缘测试仪是中文菜单操作，使用方便
2、可实现绝缘电阻、吸收比、极化指数等参数的全自动测量
3、保留15秒及每一分钟数据，直到第10分钟，并自动计时
4、可存贮10组测量数据，以便随时分析和存档 5、功能全面，具有测试、存贮、报警、调阅等功能
6、测试结束后可自动放电 7、输出短路电流大，抗干扰能力强

产品参数技术参数

测试范围	5MΩ～10000MΩ
分辨率	最小0.1MΩ
精度	±(10% ±2字)
测试电压	2.5KV
输出短路电流	≥3mA

显示方式	点阵液晶显示器
供电方式	AC220V
环境温度	0～40℃
相对湿度	<90%，无结露
外形尺寸	320*240*135mm3
重量	5kg