

ZCGN型中心传动垂架式刮泥机

产品名称	ZCGN型中心传动垂架式刮泥机
公司名称	南京如克环保设备有限公司
价格	98600.00/台
规格参数	品牌:如克 型号:ZCGN-10 产地:南京
公司地址	南京市六合区新篁工业园
联系电话	025-66066448

产品详情

ZCGN型中心传动垂架式刮泥机

用途：

ZCGN型中心传动垂架式刮泥机多用于污水处理厂圆形沉淀池，将沉降在池底的污泥刮集至集泥坑并将池面的浮渣撇向集渣斗，以便进一步处理。

型号表示方法：

ZCGN

池直径（m）

中心传动垂架式刮泥机

特点：

- 1) 特点：由于本机采用中心传动，平台固定支墩式，比传统机构简单、重量减轻；
- 2) 节约运行费用、维护管理方便；
- 3) 可根据特定的要求配备过扭保护机构，当扭矩值达到设定值时自动报警停机，安全可靠。

构造及工作过程：

中心传动垂架式刮泥机如图1所示由集渣斗1、刮渣板2、支架3、撇渣板4、导流筒5、驱动装置6、工作桥7、旋转竖架8、刮臂9、小刮板10、刮泥板11等组成。

固定在旋转竖架上的刮臂在驱动装置带动下，绕池中心轴线旋转，将沉积在池底的污泥由刮泥板刮集至池中心集泥坑，同时，液面上的浮渣向随导流筒旋转的撇渣板和周边浮渣挡板形成的渐缩区域内集中，直至其封闭边—刮渣摆臂。当摆臂抵达集渣斗时，由摆臂上的刮渣板刮集至集渣斗排出池外。

电气控制：

可根据用户需要设定设备的启、停及运行时间，可带PLC接口。

订货说明：

- 1 需要撇渣装置、出水堰板、浮渣挡板、出水槽时，请注明；
- 2 注明设备材质、防腐、电机及减速机要求；
- 3 订货时，需提供池子的土建工艺图并注明详细尺寸。