

# 不锈钢升降式止回阀

产品名称	不锈钢升降式止回阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	190.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:H41W-16R
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

不锈钢升降式止回阀选用于公称压力PN1.6 ~ 6.4MPa,工作温度-29 ~ 550 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为：水、油品、蒸汽等。

结构特点：

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，材料的全面质量高。
- 2、密封副配对先进合理，阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全，垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。

不锈钢升降式止回阀可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀，为各种设备配套使用。

止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。

止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开;流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。其中止回阀就属于这种类型的阀门，它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构，还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置，阀瓣设计在铰链机构，以便阀瓣具有足够有旋启空间，并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成，也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采

用合成覆盖面，这取决于使用性能的要求。

止回阀在完全打开的状况下，流体压力几乎不受阻碍，因此通过阀门的压力降相对较小。止回阀的阀瓣坐落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外，其余部分如同截止阀一样，流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起，介质回流导致阀瓣回落到阀座上，并切断流动。根据使用条件，阀瓣可以是全金属结构，也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样，流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的，因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些，而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。

## 不锈钢升降式止回阀订货须知

客户对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：

结构长度

连接形式

公称直径、全通径、缩径、管道尺寸

运用介质及温度、压力范围

实验、检验标准及其他要求

本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。

如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。

## 售后服务承诺

...1.为客户无偿提供技术服务;

...2.完善售前、售中、售后服务网，建立专业的售后服务队伍，排除用户在使用产品过程中遇到技术难题时或其他问题时的后顾之忧;

...3.我公司接到用户质量问题反馈时，如需到现场解决，我公司会尽快派专业技术人员到现场进行处理，且直到用户满意为止;

...4.产品保质期内(运行条件符合产品标准或合同规定的条件)，实行包修，包换，随时提供各项备品、备件;