

# 康隆博诺蒸汽锅炉

产品名称	康隆博诺蒸汽锅炉
公司名称	山东华鲲机电设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	康隆博诺:立式和卧式 UM50:额定蒸汽产量300kg/h 产地:意大利
公司地址	山东省潍坊市青州市泰华城一期（金泰大厦）1319号
联系电话	400-003-5071 13356777265

## 产品详情

### 产品综述

- 1、具有强制循环功能的UM系列闪速盘管蒸汽锅炉确保蒸汽产量范围在300-600KG/H，设计压力达到12-120bar（可订制）。2-3分钟产生蒸汽，最高可达300。
- 2、UM盘管蒸汽锅炉应用于洗涤行业，纺织行业，食品和饮料行业、橡胶行业，纤维行业，农业技术行业，木材加工业及其它领域。
- 3、UM系列锅炉整装供货，可以直接和现场其它设备连接。可以额外选购空气预热器，能使锅炉热效率增加2%，满负荷时达到98%以上。
- 4、UM蒸汽锅炉在燃烧机点火后2-3分钟达到运行状态。
- 5、UM蒸汽锅炉有立式和卧式两种，其质量性能优越，紧凑的结构设计也可用于小型场地。
- 6、UM蒸汽锅炉按照PED法规生产设计。

### 竞争优势

- 1、两种型式：立式和卧式。
- 2、热效率最大，可靠性最高。
- 3、维修简单易行：通过可拆卸上盖检查和清洗燃烧室及内部部件。

4、快速达到运行状态：热惯性小，UM蒸汽锅炉燃烧机点燃后2-3分钟即达到运行状态，产生蒸汽，在间歇性运行时效率高。

5、补给水供应非常可靠：补水流的流路是由芳纶纤维（合成纤维）制成，可靠有效地供应补给水。

6、操作方便，可靠的自动燃烧调节功能具有以下调节类型：

（1）开关式调节：可以通过开关方式调节天然气供给、空气供给和补水供给；通过开关电磁阀可以将液体燃料供给燃烧机。

（2）两段式调节：（1段--最少50%，2段--100%）通过调节燃烧室的燃气空气比率用燃料，空气及水管路的二位阀结合供水供气开关系统调节供水量。通过开关阀门将液态燃料供给燃烧机。

（3）比例式调节：通过供气和供燃料的电控装置和控制阀门可以在30%-100%范围内调节蒸汽产量。通过带变频器的活塞泵调节供水量。通过开关电磁阀将液态燃油供给燃烧机，通过一个旁通阀调节燃料压力。

7、安全性：因锅炉保有水量有限，相比传统蒸汽锅炉有更高的安全性。