

工地施工围挡江门围栏厂家供应房地产现场临时围蔽

产品名称	工地施工围挡江门围栏厂家供应房地产现场临时围蔽
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	36.00/平方米
规格参数	远达交通:尺寸:3500*2000mm jmyd-888:立柱:80*80*1.2mm 广东:卡槽:50*20*50mm
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

产品详情

彩钢扣板尺寸 3500*2000mm ,

单板高1750*283mm*12张 ,

挡板3380*150*0.5mm (长宽厚)

卡槽50*20*50*1.0mm

柱子80*80*1.1mm厚,2米高

横梁40*40*3.0mm

斜撑25mm镀锌圆管1.5米长 1.0mm厚

城市建筑工地外围围蔽,遮挡物。起到一种美化,整洁,统一的作用。现在基本城市建设中,都会用来。围挡的高度一般在2米以上。施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理,围挡的高度不得低于1.8米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色,无污染和油漆脱落,围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆喷涂。

彩钢板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面,表面有较好的着色性,强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘,装修方便。应用范围:工地围蔽、房地产围蔽、公路围蔽、市政围蔽等各种工地的围蔽工程。

安装步骤:

1、将每卡彩钢板两根横梁放入连接卡扣后用自攻钉锁死。

2、底板安装四根顶爆螺丝与混泥土地面固定,产品特点:彩钢板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面,表面有较好的着色性,强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘,装修方便。应用范围:工地围挡、房地产围挡、公路围挡、市政围挡等各种工地的围挡工程。