

绝缘油微量水分测试仪技术说明

产品名称	绝缘油微量水分测试仪技术说明
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

仪器特点

- u 240 × 128点阵液晶显示屏，无标识按键操作；
- u 使用空白电流补偿、平衡点漂移补偿来修正测量结果；
- u 独创开关恒流电解技术，降低整机功耗；
- u 带时间标记的历史记录，多存储255个；
- u 具有电极开路、短路自检报警功能；
- u 内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快捷，具有脱机打印功能；
- u 内置蓄电池（选配），充满电后，可连续使用8小时以上；
- u 配有标准RC232接口，可与计算机连接，便于处理试验数据；
- u 具有屏幕保护功能，延长液晶使用寿命；

技术参数

u 测量范围：0ug ~ 100mg

精 度：测试水量在3ug ~ 1000ug之间误差

小于 ± 2ug

测量水量大于1000ug,误差小于 ± 0.2%

- u 分辨率：0.1ug
- u 电解电流：0 ~ 400mA
- u 待机功耗：5W 大功耗：30W
- u 电源电压：AC220V \pm 20% 50HZ \pm 10%
- u 适用环境温度：5 ~ 40
- u 适用环境湿度： 85%RH
- u 外形尺寸：320 \times 240 \times 150(mm)
- u 重量：约6kg