

# 现货公路护栏网 双边丝护栏 铁丝护栏网

产品名称	现货公路护栏网 双边丝护栏 铁丝护栏网
公司名称	安平县环华丝网制品有限公司
价格	35.00/套
规格参数	品牌:环华 规格:1.8x3m 网孔:9x17cm
公司地址	安平县前铺村村北100米处
联系电话	7885333 17531888121

## 产品详情

[双边护栏网](#)又叫双边丝护栏网是护栏网中的一种，因价格便宜，安装方便受到了广大客户的选择。

双边护栏网产品规格：(1). 浸塑丝经3.5mm-6.0mm；(2).

网孔：60x120mm90\*170mm ( 50x100mm;50x150mm可根据要求定做) 四周双边丝；(3).

最大尺寸：2.3mx3.0m；常用尺寸1.8mx3m(4).

立柱：48mmx0.6-3mm钢管浸塑处理；(可选择方管立柱或圆管立柱)(5). 边框：无；(6). 附件：防雨帽

连接卡 防盗螺栓；(7) 连接方式：卡接。 双边护栏网产品优点：1. 网格结构简练 美观实用; 2.

便于运输，安装不受地形起伏限制；3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；4. 价格中等偏低

，适合大面积采用。 安装双边护栏网需要注意的几个问题：1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏

。2、再给[护栏网](#)

的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯 ( ben)时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。