（商家推荐）陕西柔性防水套管穿墙预埋管件

产品名称	（商家推荐）陕西柔性防水套管穿墙预埋管件
公司名称	陕西锦星供水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	锦星:陕西锦星 DN100:DN100 西安:陕西西安
公司地址	陕西省西安市未央区昭远门路大明宫钢材阀门交易中心B1排26号
联系电话	029-62711222 13072930777

产品详情

套管可分为：普通套管——比要用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性套管——就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管——就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管——就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池、化粪池、地下室等），就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

柔性防水套管填料材料：沥青麻丝、 ?????、聚氯乙烯泡沫塑料板。

密封膏： ?????、???密封膏。

焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊，焊条型号E4303，牌号J422。焊缝坡口得基本形状于尺寸按照GB985-88执行。

当柔性防水套管采用卷制成型时，周长允许偏差为：D2 ≤600，D2>600±0.0035D2。

穿墙处混凝土墙壁厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。

柔性防水套管套管的重量以L=300计算，如墙厚大于300时，应另行计算。

柔性防水

套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇筑范围应比翼环直径(D5)大200，而且必须将套管一次浇筑于内墙。