

纳米级二氧化钛金红石型钛白粉锐钛型钛白粉涂料油漆油墨专用

产品名称	纳米级二氧化钛金红石型钛白粉锐钛型钛白粉涂料油漆油墨专用
公司名称	长沙祥露商贸有限公司
价格	140.00/公斤
规格参数	有效物质含量:99.99% 用途:防老化, 抗紫外线, 杀菌 包装规格:20KG每桶, 可根据客户情况来定
公司地址	长沙市开福区新河街道晴岚路68号北辰凤凰天阶苑B1E1区B1E1栋13026、13027房
联系电话	18942555676

产品详情

纳米级钛白粉应用特性

1. 纳米级钛白粉粒径均匀, 分散性好; 光催化效果强。
2. 纳米及钛白粉无毒, 具有很强的光催化、屏蔽紫外线能力和优异的透明性, 作为一种新型材料已广泛应用于化妆品、防晒等产品中;
3. 纳米级钛白粉应用于塑料、橡胶和功能纤维产品, 它能提高产品的抗老化能力、抗粉化能力、耐候性和产品的强度, 同时保持产品的颜色光泽, 延长产品的使用期;
4. 纳米级钛白粉应用于油墨、涂料、纺织, 能很好的提高其粘附力、抗老化、耐擦洗性能;
5. 亲油性纳米级钛白粉, 能很好地分散在有机溶剂和塑料树脂中;
6. 纳米级钛白粉用于造纸工业中, 能提高易打印性和不渗透性;
7. 也可以应用于冶金和航天工业

建议用量: 产品应用范围较广, 对于不同使用场合添加量相差较大, 从0.5~8%。一般而言, 用于防晒剂时为1~3%, 用于增白保湿为3~5%, 用于抗紫外线为3~8%, 用于油墨、涂料为2.5%。当使用场合不在上述范围内时, 使用者应通过试验确定具体添加量, 或与公司联系。

技术数据 金红石型纳米级钛白粉 锐钛型纳米级钛白粉

性状	白色粉末	白色粉末
晶型	金红石型	锐钛型
金红石含量%	99	--
粒径(nm)	20-50	15-50
干燥减量%	1	1
灼烧减量%	10-25	10
表面特性	亲水性或亲油性	亲水性或亲油性
PH	6.5-8.5	6.5-8.5
比表面积 (m ² /g)	80-200	80-200
重金属 (以Pb计) %	0.0015	0.0015
砷 (As) W%	0.0008	0.0008
铅 (Pb) W%	0.0005	0.0005
汞 (Hg) W%	0.0001	0.0001

厂家直销 现货 下单即可发货

品质好 信誉高 老品牌值得信赖

可提供许可证及相关证件

可提供第三方权威机构的检测报告

货源真实，价格真实，专人一对一服务！让您用的放心！