

KLAI-108种植屋面用耐根穿刺防水卷材

产品名称	KLAI-108种植屋面用耐根穿刺防水卷材
公司名称	开来湿克威防水科技股份有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:开来 型号:KLAI-108 产地:河南
公司地址	古固寨工业聚集区
联系电话	0371-55585118 17335722137

产品详情

产品介绍

[开来KLAI-108种植屋面用耐根穿刺](#)

防水卷材是以长纤聚酯纤维毡为卷材胎基，以添加进口化学阻根剂的SBS/APP改性沥青为涂盖材料，两面覆以聚乙烯膜、细砂或矿物颗粒为阻隔材料制成的改性[沥青卷材](#)。

产品规格

厚度：4.0mm或定制协议厚度。

根据阻根材质分为：化学阻根剂，复合铜胎基。

产品特性

具有防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能。

采用进口化学阻根剂制成的改性沥青既耐植物根穿刺，又不影响植物正常生长，且对环境无污染。

可形成高强度防水层，抵抗压力水能力强，并耐穿刺、耐咯破、耐撕裂、耐疲劳。

抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强。

优异的耐高低温性能，冷热地区均适用。

耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好。

热熔法施工，施工方便且热接缝可靠耐久。

适用范围

产品广泛适用于种植屋面及绿化的地下建筑物顶板的防水和阻根。

性能指标

产品性能包括基本性能和应用性能。基本性能SBS改性沥青类耐根穿刺防水卷材符合GB18242标准 Ⅱ型产品要求，见表1。产品应用性能符合JC/T1075-2008《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》要求见表2。

包装、贮存与运输

包装——塑封成卷包装。

贮存与运输——贮存与运输时应分别堆放，避免日晒雨淋，贮存温度不高于50℃，贮存和运输时卷材

应立放并不超过两层，防止倾斜或横压。

贮存期：在正常贮存运输条件下，贮存期为一年。

注意事项

1、热熔施工时，涂刷的基层处理剂必须干燥4h(以不粘脚为宜)以上，方可进行卷材铺贴作业，以免发生火灾，施工现场亦应配置适量的灭火器材。

2、屋面施工作业时，施工人员不允许穿带钉鞋进入现场，必要时佩带安全带，四周应有防护设施。

3、注意成品保护，非施工人员严禁进入施工现场。