

消雾膜生产厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 消雾膜生产厂家 |
| 公司名称 | 山东特玛利商贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址） |
| 联系电话 | 157-6269-6318 15762696318 |

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利塑料有限公司主营产品有长寿膜、流滴膜、无滴膜、po膜、灌浆膜、消雾膜、三防膜、双防膜、黑白相间膜、EVA农膜、二膜、工程膜、工业膜、除草膜、茂金属膜、黑地膜、白地膜、双色地膜等各种农用地膜。广泛用于萝卜、葡萄、西瓜、草莓、玉米、土豆、烟草、棉花、公路养护、机械设备等产品。三层共挤多采用这种方法高的纵向伸长率有利于预拉伸；由于工程地膜MPE分子量分布窄，加工范围也窄，加工条件难以控制，通常添加5%的LDPE,以降低熔体粘度，增加薄膜的平整度高；铺盖地膜，最好在早晨或傍晚，温度较低，没有大风的时节进行，铺放地膜应均匀地在各个方向拉紧，防止出现横向皱纹（容易产生滴水）。如果在气温较高的时候铺膜，地膜不宜拉得太紧，因为气温高时，地膜易拉伸，一到气温降低或晚间，出现回缩时，易在结点处棚破。挖窖贮存挖地窖。地窖选择在层内，窖的大小以存放大棚膜多少而定。如地下水位高的地方可挖70-80厘米，一般窖深度以1米为宜，太深易进水，不宜存放。贮膜。窖的底部以四周用废薄膜垫好，然后将卷好的大棚膜平放入窖，上面再用废薄膜盖好，防止泥土混入。覆盖。盖土前先在膜上铺一层砖头，以免取膜时耙钉勾破薄膜。然后盖土20-30厘米，表土应夯实密封，上面不要压重物。