

3cm,5cm厚玻璃棉保温毡,近期价格

产品名称	3cm,5cm厚玻璃棉保温毡,近期价格
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	厚度:30-100mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

3cm,5cm厚玻璃棉保温毡,近期价格

离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是，将各种原材料一定比例配成的混合料在融化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流，再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，zui后压缩捆包，装箱包装入库。

3cm,5cm厚玻璃棉保温毡,近期价格

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m ³	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μm	<8.0	4.0-6.0	GB/T13350-2000
憎水率	%	98	98.5	JISA9512-2000
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	GB/T13350-2000
不燃性		不燃	合格(A级)	GB/T13350-2000
吸声系数			1.03产品混响定法	GB/J47-83
zui高使用温度		400	410	GB/T13350-2000

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震

，吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声和污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交能工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

3cm,5cm厚玻璃棉保温毡,近期价格