

提供加强型建筑施工安全爬梯 综合效益好

产品名称	提供加强型建筑施工安全爬梯 综合效益好
公司名称	内蒙古泽晟机械制造有限公司
价格	500.00/米
规格参数	品牌:泽晟 型号:75加强型 产地:内蒙古
公司地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇西社村（注册地址）
联系电话	18395751161

产品详情

施工安全爬梯特点：

1、功能多：根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排脚手架、支撑架、支撑柱及物料提升架多种功能的施工设备。

2、承载力强：冲压销具有可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆接触面大，整体稳定强度高。

3、安全可靠：采用独立插销穿插自锁结构。

4、安装简单：安装时只需将横杆香蕉头对准销库位置，然后用手将插销入销库内，再用手锤敲击插销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。

5、综合效益好：构件系列标准化，便于运输和管理，无零散易丢失构件，损耗低，后期投入少。

注：立杆每75CM设有一个节点，每个立杆节点都配有一根防护横杆；每层均配有相应防护斜拉杆；每个楼梯均配有内扶手；更加安全更加放心。

安全爬梯工程的安全技能要求

- 1、须有完善的施工方案，并经公司技能负责人审批。
- 2、必须有完善的安全防护办法，要按规则设置安全网、安全护栏、安全挡板。
- 3、操作人员上下架子，要有确保安全的扶梯、爬梯或斜道。

安全爬梯使用说明

安全爬梯使用说明：安全爬梯脚手架主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调底座、脚踏板、楼梯、附墙外支架及其他配套构件组成。各部件安装使用方法如下：安全爬梯吊装试验安全爬梯吊装试验。

1. 可调底座插于立杆底部，用作支承系统的水平，高度垂直调节及扩大承压面，传力给基础，由螺杆及底板焊接而成，可调

(1) 安全爬梯搭设前，组织相关作业班组人员进行安全交底，让每个人心中都了解施工中的注意事项，确保施工人员的安全。安全爬梯搭设必须按照预先了解的施工方案搭设，不得改变支架结构。支架的水平连接杆、斜杆等必须按照要求进行设置，要求未明确时应参照相关规范进行搭设。支架搭设完毕或分段搭设完毕，应对安全爬梯工程的质量进行检查，经检查合格后方可交付使用。(2) 安全爬梯搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员要定期体检，合格者方可持证上岗。(3) 安全爬梯搭设时，所有操作人员必须带安全帽、系安全带、穿防滑鞋，高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。安全带应挂在牢固的物体上，严禁在一个物体上栓多跟安全带，同时安全带必须合格产品并定期检查，临边作业要设置好防护围栏和安全网；悬空作业应有可靠的防护措施。(4) 安全爬梯搭设过程中，脚手架上不准堆放零星杂物，如：扣件、螺丝、螺帽、短钢筋等，避免掉落造成人员伤害。小型工具应随手放入工具袋内，上下传递物件禁止抛掷。高空作业不宜上下重叠，确需时在两层中间设置可靠的隔离设施。(5) 遇有恶劣气候（如风力在六级以上、大雾、暴雨等）影像施工安全时，应停止脚手架搭设或拆除工作，雨、雪天上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。(6) 用于高空作业的梯子不得缺档，不得垫高使用。梯子横撑间使用时上端下端应放平；采取防滑措施。在通道处使用梯子，应有人监护或设置围挡。(7) 安全爬梯脚手架应做好接地、避雷措施，特别时有电线路穿过支架时要做好防护措施，避免整改脚手架带电。

(8) 在靠近居民区搭设脚手架，外侧必须有防止坠落物伤人的防护措施。

(9) 不得在安全爬梯基础及其附近出进行挖掘作业。