

# 珠海不锈钢水管304双卡压式90°内牙弯头管件

产品名称	珠海不锈钢水管304双卡压式90°内牙弯头管件
公司名称	佛山市共誉金属材料有限公司
价格	2.50/个
规格参数	品牌:佛山共誉 型号:DN15-DN100 产地:广东佛山
公司地址	佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界不锈钢B区北二路44、46、48、50、52、54号(注册地址)
联系电话	0757-23337256 15088015339

## 产品详情

不锈钢双卡压式管件：等径直接 异径直接 内牙直接 外牙直接

移动内牙直接头 45度等径弯头 45° B型等径弯头

90°等径弯头 90° B型等径弯头 90°异径弯头 外牙弯头 内牙弯头

内牙短弯头 异径三通 等径三通 内牙三通 外牙三通 等径四通 异径四通

法兰转换接头 带座内牙短弯头

本公司从事薄壁不锈钢水管生产销售，厂家直销，产品价低质优。产品材质采用304不锈钢一级料生产及德国双卡压连接技术，坚实耐用，技术先进，材料性能稳定。

不锈钢双卡压式管件 双卡压式的含义是利用金属材料的有效刚性和密封材料的弹性压缩比原理，同时充分利用承接口的长度，在管件承接口的U型槽两侧用卡具压接连接的管道方式称为双卡压式。

双卡压式优点：

双卡压式管件继承了卡压式管件的所有优点，并且弥补了单卡压式管件在使用过程中存在的不足：

- 1、使用于不锈钢管材系统，双卡压式管件尺寸精度提高，允许管材的误差增大，适配性更强。
- 2、双卡压比单卡压抗拉力提高1.8倍，更适用高层、高水压的建筑物。
- 3、双卡压管件在插入管子时不会切伤胶圈。
- 4、双卡压式胶圈密封在不锈钢材料内，胶圈耐久性明显提高，且双卡压密封圈左右受挤压均匀，密封圈不会从侧面倍水压挤出，弥补了单卡压适用过程中的不足。
- 5、双卡压接头处，管子受外力折弯变形时对密封圈不会产生影响，双卡压管件式卡连接技术性能、技术指标、技术水平的升级产品。双卡压式管道系统是国内薄壁金属管道连接方式中最合理最安全可靠连接方式之一，其广泛适用于直饮水、自来水、冷热水、供暖、燃气、消防喷淋等众多系统领域。