

水砂混合移动式喷砂机湿砂除锈湿式水喷砂机

产品名称	水砂混合移动式喷砂机湿砂除锈湿式水喷砂机
公司名称	中山市鑫隆自动化设备有限公司
价格	1680.00/个
规格参数	
公司地址	中山市东升镇益隆村乌沙基耕路（益隆一经济合作社B幢第6卡）（注册地址）
联系电话	18813716829

产品详情

水砂混合移动式喷砂机湿砂除锈湿式水喷砂机

主要技术规格

- 1、外形尺寸： 600*1350(mm)
- 2、自重: 180KG
- 3、装砂容积: 0.3m³
- 4、耗气量：3m³/min
- 5、可带喷枪：1把
- 6、定位方式：移动式
- 7、回收加砂方式：停机加砂
- 8、空气压力：0.5-0.8Mpa
- 9、喷砂效率: 15-20m²/H.人.单枪(8-12)
- 10、清理等级：Sa2.5-3级

规格参数

型号

设备

名称

容积

砂重量

板厚

砂罐

桶径

高

重量

M

kg

kg

mm

mm

kg

XL-400(D)

移动式

0.1

120

6.75

400

1120

98

XL-500(D)

移动式

0.2

160

6.75

500

1200

110

XL-600(D)

移动式

0.3

200

6.75

600

1380

132

XL-700(D)

移动式

0.4

380

6.75

700

1450

220

XL-800(D)

固定式

0.6

380

6.75

800

1620

260

XL-900(D)

固定式

0.8

650

8.75

900

1820

300

XL-1000(D)

固定式

1.0

750

8.75

1100

1900

350

1-2、喷砂机结构：

1、机壳采用6mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑。

2、机体下方可通过调节阀调节砂量。

3、本机要求配3立方以上（22千瓦）的空压机：

1-3工作原理：

喷砂机是从事钢制设备表面、钢材外表面、钢制零部件外表面除锈处理工作，其除锈级别最小可以达到s_{t2}级或sa₂级，其工作原理是将0.8Mpa左右的压缩空气通入盛满石英砂的罐内，利用其压力将石英砂从底

部软管内喷出，直接打击在钢材表面达到除锈目的。

3、适用范围

A.用于清理钢结构、模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力所有的表面处理

B:粗糙表面、去氧化皮、残盐和毛刺、用于喷涂、电镀前的预处理工序.除碳化物,光饰处理

C:本机还用作喷玻璃丸、塑料砂、强化光饰零件表面.

D:本机适用于中、小零件单件批量生产砂速效,适用于高效快速清理喷砂大面积工件。

开放式喷砂机是我厂引进德国技术,自主生产的新一代价廉高效的表面预处理喷砂设备.整机采用独特的调砂阀和可靠的空气控制技术,可精确调整出砂大小和打砂速度,使喷砂作业变的简单、高效、安全、可靠,可彻底清除工件表面的氧化皮、锈斑、漆皮、油泥等污物,具有投资小、效率高、操作简单、维护方便等显著特点,特别适用于清理工作量大,没有环保要求的场所使用,广泛应用于船舶喷砂速效,适用于高效快速清理喷砂大面积工件.

售后服务：

1：产品质量免费保修一年（除易损件外），产品终身维护。

2：全国范围内48小时到达现场进行维修，省内24小时，市内8小时。

3：提供产品更新，功能改进，非标定做的专业咨询服务平台。

4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。

1.给客户操作工人进行岗位培训,直至贵司工人能熟练掌握整机操作。

2.给客户的维修工人进行设备维护培训,直至贵司维修人员能够掌握基本的故障排除。

3.发放考核《抛丸机操作规范》及《抛丸机维护手册》。

4.提供完整的出厂文件。

5.编制操作规程。

售后服务：

1：产品质量免费保修一年（除易损件外），产品终身维护。

2：全国范围内48小时到达现场进行维修，省内24小时，市内8小时。

3：提供产品更新，功能改进，非标定做的专业咨询服务平台。

4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。

- 1.给客户操作工人进行岗位培训,直至贵司工人能熟练掌握整机操作。
- 2.给客户的维修工人进行设备维护培训,直至贵司维修人员能够掌握基本的故障排除。
- 3.发放考核《抛丸机操作规范》及《抛丸机维护手册》。
- 4.提供完整的出厂文件。
- 5.编制操作规程。