

连州反应釜 环氧地坪漆混合釜 化工油漆搅拌釜

产品名称	连州反应釜 环氧地坪漆混合釜 化工油漆搅拌釜
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:邦德仕 电机搅拌速度:10-3000rpm 容量:10-35000L
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

产品详情

佛山市邦德仕机械设备有限公司专业生产[玻璃胶](#)设备、[密封胶](#)设备、免钉胶设备、捏合机、强力分散机

、行星搅拌机、动力[混合机](#)

、反应釜、白乳胶成套生产设备、树脂成套生产设备、乳液成套生产设备、万能胶成套生产设备、热熔胶成套生产设备、混炼胶设备、硅橡胶设备、液态胶设备、LED胶设备、电子胶设备、丁基胶设备、锥形双螺旋混合机、卧式螺带混合机、双轴无重力混合机等成套化工生产设备。

反应釜，是化工产品生产中典型的主体反应设备，在树脂、胶粘剂、油漆涂料、化妆品、制药、建筑材料、染料、助剂、清洗剂等化工生产中被广泛应用。通过搅拌、加热、冷却、抽真空、加压等环境条件，使得物料在釜体内进行物理混合或化学反应过程得以改性。

环氧地坪漆

是一种特别美观长久的地坪漆。上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为环氧地坪漆，主要成分为环氧树脂和固化剂。

选择

环氧地坪到底选择何种?专家表示，各有所长不可偏废。溶剂型环氧地坪漆即普通型环氧树脂地坪

漆，适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。

无溶剂环氧地坪涂料作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业

优点

专家表示，溶剂型环氧地坪漆具有以下优点:整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌;表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境;地面无毒，符合卫生要求;具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。

无溶剂环氧地坪涂料具有如下优点:与基层的粘接强度高，硬化时收缩率极低，不易开裂;整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌;高固体份，一次成膜厚;无溶剂，施工毒性小，符合环保;强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压;抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力;室温固化成膜，容易维修保养;表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面无毒，符合卫生要求。

种类

环氧地坪漆大致可以分为:薄涂型环氧地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平地坪、环氧抗静电地坪、车库坡道专用地坪，环氧玻纤地坪、防腐地坪还有其他个性化产品:环氧彩砂地坪、环氧大理石地坪、耐高温防火地坪、体育专用地坪等。

特征

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，交联而成网状结构的大分子，从本身的热塑性变为热固性，从而显示出各种优良的性能。环氧地坪涂料很多，性能各具特点。

1.优良的附着力:环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右)，故漆膜对金属(钢，铝)，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

2.抗化学品性能优良:环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

3.韧性好:与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长，便于内

旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

4:环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。

5:环氧树脂本身的分子不高，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，符合环保要求，并能获得厚膜涂层。

6:环氧树脂含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，酚醛树脂，氨基树脂，多异氰酸酯等配合，制成多种涂料，既可常温干燥，又可高温烘烤，以满足不同的施工要求。

7:环氧树脂具有优良的电绝缘性质，可用于浇注密封，浸渍漆。环氧树脂具有很多优点，但也存在不足这处，其光老化性差。环氧树脂中含有芳香醚键，漆膜经日光(紫外线)照射后易降解断链，所以户外耐候性较差。故通常的双酚A系环氧树脂不耐户外日晒，漆膜易失光变色，然后粉化，不宜用作户外的面漆。

公司产品：1、FY20L-30000L反应釜；2、NHZ5L-3000L捏合机；3、QF5L-5000L强力分散机；4、XJB5L-1000L行星机；5、DLH5L-1000L行星动力混合机；6、DSH20L-15000L锥形双螺旋混合机；7、WLD20L-2000L卧式螺带混合机；8、WZ10L-6000L双轴无重力混合机；9、LDH10L-6000L犁刀混合机；10、LS10-50螺带输送机；11、YLJ5L-3000L液压出料机；

12、锂电池负极材料包覆设备；13、玻璃胶分装机等。

售后服务：

佛山邦德仕机械设有限公司，对每个客户心里都怀着感恩与感谢，并衷心的希望客户在使用的过程中使用愉快，产量能够提升，收益每天都在增加，我们的每件产品的保修时间为1年，期间有任何的使用不确定，都欢迎来电，我们也愿意为您解答，

在此期间保修期超过，产品有使用不当而造成毁坏，为您产量带来不便，您可以继续让我们的售后去维修（维修费酌情收取），也可以请他人去维修,国外需要支付差旅费。

运费与发票需面议。谢谢您的支持！！！！