

# 供应计量智能无线燃气表

产品名称	供应计量智能无线燃气表
公司名称	河北云晶网络科技有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:新立 型号:GSW1.6
公司地址	河北省石家庄经济技术开发区丰产路9号博云科技园办公楼111室（注册地址）
联系电话	18533155801

## 产品详情

该产品以膜式燃气表为计量基表，由传感器和控制器、电控阀所组成的，以短距离无线方式传输数字信号，具有计量数据遥读功能的燃气计量装置。系统由无线智能燃气表，无线组网部分和数据管理部分三系统组成。除具有计量功能外，并具有数据采集、无线传输、功能控制、数据管理等功能，可以从户内采集计量数据、功能控制，实现不入户抄表。

该产品可从根本上解决入户抄表难和气费拖欠的困扰，并可实现城市燃气管理现代化，供气计量自动化、管理科学化，居民日常用气方便化。

产品特点：

- 具有磁干扰报警，防窃气功能。
- 计量精度高，每脉冲体积10L。
- 系统计量准确，系统误差 1个脉冲。
- 系统界面简单，简单易懂。
- 快速抄收数据,单块表具抄收时间<2.5秒;
- 微发射功率:最大发射功率110mW；

- 平均功耗电流40 μ A；四节LR6AA电池可以使用2年以上。
- 通信距离远，开阔地通信距离 > 200m，普通多层（<11层）居民楼可以不入楼抄表。
- 可通过手抄器对表具进行唤醒及抄收数据的操作，并可以不入户控制表具的动作。

技术参数：

项目

单位

GSW1.6

GSW2.5

GSW4

公称流量

m<sup>3</sup>/h

1.6

2.5

4

最大流量

m<sup>3</sup>/h

2.5

4

6

最小流量

m<sup>3</sup>/h

0.016

0.025

0.040

总压力损失

Pa

<250

工作压力范围

kPa

0.5~50

每回转容积

dm<sup>3</sup>

1.2

允许误差

$Q_{min} \quad Q < 0.1Q_{max}$

%

± 3

$0.1Q_{max} \quad Q \quad Q_{max}$

%

± 1.5

工作电压

V

4.8-6.0

休眠平均电流

uA

45

唤醒电流

mA

25

发射数据电流

mA

35

工作频段

MHz

470

调制方式

FSK/GFSK

发射功率

mW

10

发射时间

ms

2.5

接收灵敏度

-dBm

110

最大通讯距离

米

200

脉冲当量

m3

0.01

一次最大抄取数

户

200

外形参数：

产品规格

H

W

D

E

A

重量

钢壳

224 mm

195 mm

67 mm

168mm

130 ( 110 ) mm

2.2Kg

铝壳

224 mm

215 mm

74 mm

175 mm

130 ( 110 ) mm

2.1Kg

钢壳

铝壳