

# 高压缠绕煤胶管矿K型接头-开外尔

产品名称	高压缠绕煤胶管矿K型接头-开外尔
公司名称	河北开外尔橡塑制品有限公司
价格	26.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县城西工业区橡塑辅导基地（注册地址）
联系电话	15297648111

## 产品详情

结构：有内胶层、内胶植物保护层、钢丝缠绕层、钢丝各层间的中胶层和外交层组成。产品用途：高压钢丝缠绕胶管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻炼矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力(较高压力)和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)及水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)等和液体传动，最高耐工作压力可达70-120Mpa。注：本企业钢丝缠绕胶管标准参照GB/T10544-03标准，DIN20023，SAE100R9~13标准，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。产品特点：胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。胶管承压力高，脉冲性能优越。管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。

适用温度：-30~+120 注意事项：弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸长，提早损坏。根据使用条件，正确选用胶管品种，规格，勿错用或代用。胶管使用时，压力要均衡缓步调节，避免突然压力增大而损坏管体。工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。输送腐蚀液体，用完后内部应清除干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。以上钢丝缠绕胶管参照GB/T10544-03标准，未尽规格参数请来电咨询！

51以上大口径钢丝缠绕胶管参照高压石油钻探胶管和海洋高压输油胶管技术标准。

开外尔手机电话咨询号：15297648111 0318-4422622