聚氨酯流变改性剂WL-730

产品名称	聚氨酯流变改性剂WL-730
公司名称	广州市潘特化工有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	品牌:GP 型号:WL-730 产地:上海
公司地址	广东省广州市天河区林和西横路219号701房
联系电话	020-87226585 13711066318

产品详情

聚氨酯流变改性剂WL-730

化学类型　非离子缔合型 外观　　微浊乳白色或半透明液体
有效成份　20% 溶剂　　水 密度　　1．04g/cm3(25℃)
粘度　　≤3000mPa?s(25℃)

WL-730在水性乳胶漆中使用的主要性能特点： 出色的使用性能：很好的刷涂手感，优异的抗辊涂飞溅性、耐水性、耐碱性、耐擦洗性和耐玷污性以及抗出水性能。杰出的成漆外观：极佳的流动、流平性能和遮盖效果，均匀一致的成膜厚度和漆膜丰满度，不影响涂膜的光泽特征。优良的环保品质：不含有机溶剂，不含有机锡和无机重金属有害成份，无毒无味，使用安全，不增加水性乳胶漆的有机挥发物含量。

简单的添加方式：低粘度液态产品，在涂料生产的任何阶段均可以方便地添加，不需要任何使用前的稀释，不需要碱中和，流平和增稠性能可在瞬间实现。广泛的pH范围：非离子型缔合式增稠剂，其性能基本不受pH值影响，可在较广的pH范围内使用。

可靠的生物稳定性： 抗微生物和酶的降解。

使用说明 本产品在高剪切粘度效率与使用量成简单的线性比例关系，使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为0.5%-2.0%。客户也可以根据生产、储存、施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用，以达到配方设计的流变性能要求。

包装和贮存 25公斤塑料桶和200公斤衬塑铁桶包装。

您也可以关注我们的公司官网www.chnhcc.com了解更多的我们的产品信息，谢谢！