

# 渭南压花地坪，透水混凝土，飞一般感觉(图)

产品名称	渭南压花地坪，透水混凝土，飞一般感觉(图)
公司名称	西安峰顶建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区梨园路32号
联系电话	029-86362881 13379542883

## 产品详情

133-7954-2883 吉海洋

下面简单的介绍下彩色压花压印地坪是什么，接着介绍下使用场所，施工设备等。

### 一、什么是彩色压花压印地坪：

又叫压模地坪，，  
，压花混凝土等，目前各地区说法不一。彩色艺术地坪是彩色的色粉散在初凝的水泥表面而压印着色，之后再行必要的密封保护。因其适用范围广，成本低廉，使用周期长而在国内外广泛流行。

### 二、彩色压花压印地坪适用场所：

市政道路、景观河道、购物广场、公园、娱乐场所、停车场、住宅小区、别墅、水上乐园、度假村、高尔夫球场、室内等

### 三、彩色压花压印地坪施工准备：

1. 艺术地坪施工时的气候对施工质量有很大程度的影响, 施工应回避雨雪风沙及冰冻的天气, 日夜温差大的地方晚上禁止施工, 施工环境温度一般应在2 以上. 良好的施工环境才能保证彩色艺术地坪的施工质量, 应避免同其它的施工作业队伍交叉施工, 必要时应对彩色艺术地坪施工现场采取封闭措施. 碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实.

2. 彩色艺术地坪基层砼的强度应在 C25, 其水灰比尽可能小。

3. 砼的厚度必须保持一致，基层砼必须为5cm或5cm以上. 砼中的碎石骨料粒径 1.5cm为宜, 10cm以下砼使用平板式振捣器振捣作业, 10cm以上砼使用插入式振捣作业.

4. 砼振捣后使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于彩色艺术地坪模具0.3米以上)多次反复滚压地台, 做出地台水平. 滚压地台时, 应除净钢辊上的异物. 砼提浆后, 确保表面没有砂石现象, 在无法使用钢辊作业的部位, 应采用手工提浆并用抄平尺刮出地台水平。

5. 砼地台水平完成进行泌水处理后，在表面初凝前用手工铁板将砼表面光平。

#### 四、彩色压花压印地坪产品特点：

1.外观自然、真实、具立体感、型材多样；2.使用范围广泛，可真实地模拟传统建材中的石材、板岩、木纹、墙、地砖等图案；3.耐冲击性强、耐蚀性强、抗压强度高，抗压强度可达90MP；4.无毒配方，绿色产品，符合环保要求；5.外层具有防滑功能；

6.经济、耐用、持久可靠，其寿命远超过一般水泥混凝土地面装饰材料，外观质量和使用性能优越。