

# WL-728聚氨酯流变改性剂

产品名称	WL-728聚氨酯流变改性剂
公司名称	广州市潘特化工有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	品牌:GP 型号:WL-728 产地:上海
公司地址	广东省广州市天河区林和西横路219号701房
联系电话	020-87226585 13711066318

## 产品详情

### WL-728聚氨酯流变改性剂

#### 概述：

WL-728通过缔合提供优异的流变（流动、流平等）性能、良好的增稠效果；由于本产品为非离子型；因而其增稠、流变效果较少受体系PH值的影响；能有效改善中，高剪切粘度，并有较高的增稠倍率，赋予内外墙涂料优异的流动和流平性、光泽展现性，与多种树脂体系相容性能优异，并提高成膜性，流变，增稠效果具有一定的选择性。

#### 性质：

成份：非离子聚醚型聚氨酯  
(5%水溶液)                      酸值：約 8-10

不揮發份：約 50%                      粘度  
： 2000厘泊；（25℃）

外觀：浅黄色微浊液体                      比重：約1.02

溶剂：乙二醇单丁醚/水

#### 特性：

- 1.有效提升中高剪切粘度对表面耐水性、光泽影响小抗微生物降解对PH值不敏感。
- 2.能有效改善中，高剪切粘度，增稠倍率高，性价比高。
- 3.流变体系不受体系PH值的影响，防流挂效果明显。
- 4.改善成膜性能，赋予漆膜优异的耐水性能。
- 5.抗微生物和防霉。

适用范围:

水性涂料、油墨、粘合剂，水性乳胶产品等

推荐用法与用量：

建议用量（wt%,以总量计）：0.2-1.2%

建议本品用含水溶剂（如乙二醇）稀释1倍以上后加入；

升高温度或加入适量醇醚类等极性溶剂可提高产品的水稀释性能；

建议本助剂在生产过程中的最后一步加入，应当边加入边搅拌，其加入量达到所需的效果为止。

储存

置於陰涼通風處，遠離火源，保持容器緊密，避免皮膚與眼睛接觸，操作時應小心。  
儲存期間或低溫下，可能產生混濁或分層現象，請隔水加溫，攪拌均勻即可使用。

包装规格：

25KG

您也可以关注我们的公司官网[www.chnhcc.com](http://www.chnhcc.com)，联系我们，与您共同探讨，谢谢！