

高低区直连供暖机组

产品名称	高低区直连供暖机组
公司名称	山西堃成科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	堃成:1 KCHR:1 山西:1
公司地址	晋安东街19号
联系电话	0351-2731114 15135102616

产品详情

直连加压机组主要特点：1、节约能源，减少投资：因取消了换热环节，提高了热能的利用率、提高了高区换热媒参数，散热器片数页大大减少。2、对系统无要求：本设备可适用于所有热水采暖系统，如上供下回系统、下供上回系统、水平串联系统、地热系统等。3、闭式循环：大大降低了管道及设备的腐蚀，也避免了开式系统的噪音，系统中气体较多等问题。4、运行稳定：高低区互不干扰，高区采暖系统压力，流量调控便捷，可根据实际需要确定不同的运行工况；而且设备可长期稳定运行。5、自动化程度高：根据系统运行特点设计的自动控制程序，可使变频控制柜自动监控各设备的工作，真正做到无人值守。6、设备配置高：配用进口、合资、国产知名品牌产品、从而保证了设备的灵敏度、控制精度及稳定性能、安全性能。7、设备占地面积小：一体化机组设计、可方便地安装于设备间内，无需占用高层建筑内的其他面积。8、使用范围广：不仅适用于新建工程，更加适合并网改造，应用本设备无需对楼内采暖系统做任何改动。适用范围：1、高层建筑需分区的采暖系统（新建）。2、高层建筑需分区的采暖系统（改建）。3、高层建筑需分区的中央空调水系统。4、多层建筑位于热网末端，供回水压差过小，无法保证正常流量的采暖系统。5、在同一热网内，地形高差过大，位于最高处的多层建筑。