

手动螺旋闸板阀、手动螺旋插板阀

产品名称	手动螺旋闸板阀、手动螺旋插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:LMD 连接形式:对夹式法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动螺旋闸板阀、手动螺旋插板阀、螺旋闸门用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，I 型为手轮，II 为链轮。单向和双向两种结构形式，LZD 为单向、LZS 为双向。

手动螺旋闸板阀、手动螺旋插板阀、螺旋闸门工作原理：

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

手动螺旋闸板阀、手动螺旋插板阀、螺旋闸门主要零件材料及连接尺寸

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	100	8- 14
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	100	8- 14
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	100	12- 14
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18
双向	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	120	16- 18
	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	120	16- 18
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	140	20- 18

	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	140	20-	18
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27-	23
	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	160	24-	23
说明	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数M=0.105X-1 (心离地面度度)				

手动螺旋闸板阀、手动螺旋插板阀、螺旋闸门使用说明：

本阀可水平安装或垂直安装，安装时两法兰连接中间必须加密封垫片，然后锁紧螺栓。

操作时手轮顺时针旋转为阀关，反之为开，不得在手轮上再增加辅助杠杆。

若长期存放应使设备处于关闭状态，各传动部位应加润滑油，不允许露天存放或堆置