

# 承压式储热水罐

产品名称	承压式储热水罐
公司名称	济南恒荣环保设备有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:山东恒荣厂家
公司地址	山东省济南市长清区大学路乐天五区12号3-102 (注册地址)
联系电话	15098871975

## 产品详情

在国内众多热力行业、暖通行业、太阳能热水领域，选用承压式储热水罐或称为承压储水罐，或称为贮水罐，成为越来越多项目的选择。该设备具有国家标准，即为《01S123贮水罐选用及安装》规范，该图集标准适用于工业及民用建筑的冷热水压力供水系统。我公司专业制造此承压式储热水罐，主要销往新疆、陕西、北京、安徽、浙江、河南等地区，竭诚为您提供储水罐报价。

一、产品参数 1.设计压力：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa 2.介质：清洁水、洁净水  
3.设计温度：80摄氏度 4.材质类型：碳钢、不锈钢304、不锈钢316、碳钢内衬不锈钢304  
5.材料的腐蚀裕量：碳钢1mm，不锈钢0mm

6.容积大小：1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、12.0、16.0、20.0共计11个规格。

7.法兰标准：JB/T81-94 二、型式说明 承压式储热水罐分为SGL立式储水罐和SGW卧式储水

罐，一般容积5立方米的设备选用立式结构，便于安装和操作；而容积6立方米的水罐采用卧式结构比较多，主要原因是限于泵房设备间的安装高度和后续使用操作维护的需要。储热水罐的型号表示比较简单，举例如：SGW-8-1.0，此为卧式承压水罐，容积为8立方米，筒体设计压力为1.0MPa；再次举例如SGL-4-0.6，此为立式承压储水罐，容积为4立方米，筒体设计压力为0.6MPa。 三、结构表述

该承压储热水罐主要有筒体、封头、三腿式支座或鞍式支座、人孔、进水口、回水口、出水口、排污口、温度计表口、压力表口、排气管口组成，特别说明的是，进水口、出水口、回水口可能不是同时存在，可能会三者均有，可能是只有两种，更有甚至只有一个回水口，在实际系统工况中，需要特别说明。当然如果出现少管口的情况，可以使用三通阀来实现两口共用一口的改善弥补。

### 四、防腐说明

对于承压式储热水罐的防腐，其在准备工作上，也是有一些重点的，其主要是为：(1)因根据防腐要求，来制定出相应的防腐施工方案，并且要是合理和合适的。此外，对于方案，还要进行预算工作。

(2)防腐储水罐，其在制作和验收上，是有一些要求的。主要的，是其表面不能有焊渣及毛刺等。以及，如有有棱角的话，那么必须要进行修磨或过渡处理。如有特殊要求的话，还应进行探伤试验以及渗水试漏检查等。(3)其的施工，应严格遵守相关的规定要求，并在施工前，知道一些具体的注意事项，以及检查一下施工环境是否符合规定要求，以保证施工质量。承压储水罐在内壁上的防腐，一般的，是使用环氧类油漆，主要是为环氧酚醛漆和环氧玻璃鳞片漆这两种。对于油漆的主要要求，是要能够耐酸、耐碱及耐溶剂的腐蚀，以便有好的防腐效果。 欢迎国内外用户来电咨询我公司承压式储热水罐的价格、制造、选型等，我们为您提供一站式服务，我们的产品性能稳定，美观大方，使用寿命可达10年。我们针对用户普遍的安装需求，我们设备发货时会随带2分图纸资料，供您安装参考，

如果您还有安装支持需要，我们可以派出工作人员到现场指导安装。无论您是咨询哪种型号的承压水罐，我们均可以为您制造提供。