

聚乙烯闭孔泡沫板加工条形的闭孔泡沫棒

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板加工条形的闭孔泡沫棒
公司名称	衡水聚诚橡胶制品有限公司
价格	750.00/m
规格参数	
公司地址	衡水市桃城区和平东路24号
联系电话	13730526099 18230089589

产品详情

通用名称：高压闭孔板、闭孔泡沫板、闭孔塑料板、PE泡沫填缝板、塑料填缝板材、接缝板、BW-II型嵌缝板

=

产品简介：

聚乙烯闭孔泡沫板的型号有两种，其中一种为L-1100型中压板也叫做L-1400型，外观为灰黑色，表面较细腻无明显气泡，质地偏软，用手可以按压变型，但韧性非常出色，无数次对折后，不会出现裂纹及断裂现象。重量为每立方不小于120公斤，一般规格为一米宽，两米长，厚度可根据客户要求加工成1mm-50mm厚之间的任意尺寸。同时我公司还配备大型裁剪机，可为客户裁剪所需要的各种尺寸板材，价格公道合理！

=

另外 L-600型聚乙烯闭孔泡沫板

包装说明：

10mm厚 10片/包 0.2立方米/包 规格：1米*2米

15mm厚 5片/包 0.15立方米/包 规格：1米*2米

20mm厚 5片/包 0.2立方米/包 规格：1米*2米

25mm厚 4片/包 0.2立方米/包 规格：1米*2米

30mm厚 3片/包 0.1立方米/包 规格：1米*2米

40mm厚 2片/包 0.16立方米/包 规格：1米*2米

50mm厚 1片/包 0.1立方米/包 规格：1米*2米

产品特点：

- 1、密度小、回复率高、具有独立的气泡结构。
- 2、表现吸水率低，防渗透性能好。
- 3、耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。
- 4、高温时不流淌，低温时不脆裂。

正因为化学交联聚乙烯发泡有独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐水冲击，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性是其他材料所没有的，PE发泡的应用领域越广泛。

PE低发泡板的用途

PE低发泡板广泛使用于各种构造的伸缩接缝。可作为混凝土道路，护岸，水库，大坝，桥梁，护壁，高架桥，河流，护坡，隧道，渡槽，机场跑道，储水池，污水处理厂等工程的接缝材料

分类：按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种

按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（L-600）

其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板

L-600型因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板

L-1100型聚乙烯泡沫板L-600型聚乙烯泡沫板

PE低发泡板的用途:

PE低发泡板广泛使用于各种构造的伸缩接缝。可作为混凝土道路，护岸，水库，大坝，桥梁，护壁，高架桥，河流，护坡，隧道，渡槽，机场跑道，储水池，污水处理厂等工程的接缝材料

聚乙烯泡沫板在公路上的应用：

由于交通量的急剧增加，以及搬运物品的重量加大，最近道路的损坏非常严重。因此，道路的耐久性问题是当今的重要课题。道路的铺装现在主要采用的是沥青路面。但是混凝土路面的耐久性能和经济实用，已经渐渐改变了人们的看法，混凝土路面的施工率年年都在大幅增加。

混凝土路面直接受到车辆载重的冲击，但由于温度，含水量的变化，路面常常会引起膨胀，收缩现象的发生。为减轻和避免这一现象，路面进行适当间隔，留出间隔缝，以防路面裂痕。