

承接弱电机房防雷、防静电接地安装施工

产品名称	承接弱电机房防雷、防静电接地安装施工
公司名称	惠州市惠发科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用范围:机房 防静电接地:接地施工 防雷施工:机房接地
公司地址	惠州市江北三新工业区A10栋二楼
联系电话	0752-2063382 13923623651

产品详情

承接弱电机房防雷、防静电接地安装施工

为了保证计算机系统安全、稳定、可靠的运行，保证设备、人身的安全，针对不同类型计算机的不同要求，应设计出合适的接地系统。机房接地类型一般分为以下几种：

- A、直流工作地;
- B、交流工作地
- C、安全保护地;

这主要是采用共同接地系统，在设计时，接地电阻应不大于1欧姆;强电地和弱电地分别形成二个独立的接地系统。弱电接地干线采用TMY-4X40，楼层支线采用TMY-25X4。另外计算机房建议采用网格地线做为直流地，也称为网格地。网格地就是把一定截面积的铜线或铜带在高架地板下交叉排成600X600mm的方格，交点处压接在一起。直流网格地通过TMY-25X4接地母线引至机房外面与接地干线相连，其他弱电机房采用不小于35平方毫米的铜线作接地环。