

进口真空泵润滑油，苏州永驰Molytech品牌

产品名称	进口真空泵润滑油，苏州永驰Molytech品牌
公司名称	苏州永驰贸易有限公司
价格	60.00/L
规格参数	产地:韩国 规格:行业性质 发货地:苏州
公司地址	苏州工业园区唯新路69号一能科技园1号楼303室
联系电话	0512-65976507 13916814122

产品详情

Molytech 3000储存及操作的注意事项

尽可能保存在原包装桶里，要求干燥封闭，储存温度为18到25度，满足保质期时限，在特殊情况下对其进行处理时需要严格按照材料安全数据表进行。

操作Molytech 3000时需要留意，身穿防护服，佩戴手套，可能接触高真空泵油的部位进行必要的防护，防护眼镜是必需品，防尘口罩也应该严格佩戴，以免油品进入身体，造成不必要的不舒服和危害。

其可以用于旋转真空泵、所有真空行业设备。

Molytech真空泵油是优良润滑油，适用范围广，性能优异，深受客户欢迎和赞叹，我们将更加努力开发新产品，满足各种需求的要求，回馈广大企业和顾客。

Molytech 3000分子量分布紧密，低蒸气压，粘度在较长工作温度下能保持极微小变化，不饱和碳和芳香成分二重组合，泵油本身寿命得到延长，卓越的氧化稳定性和热稳定性，碳化和沉淀现象在长时间使用后几乎不发生，维持优良的真空度环境。高真空泵油耐磨性优异，润滑性良好，在较大型真空泵受热严重和负荷严重状态下依然能保持性能良好。

高真空泵油真空蒸馏情况下低粘度部分分离出来，蒸发量较低、精炼度高，颜色为白色的机油，常用于旋转真空泵高真空泵使用。

其显著特点为

蒸发少，真空度优良，强热稳定和氧化稳定性，耐压性和耐磨性优秀，抗碳化抗沉淀。

其物理性能指数如下，高真空泵油3000颜色为米色透明，40度下的运动粘度为68，低于0.1的总酸值，258度是其引燃点，水分为0.027，灰分为0.002，零下15度为其流动点，真空度在0.001以下。