

# 搅拌站扬尘噪声在线监测设备 工地扬尘噪声监测系统

产品名称	搅拌站扬尘噪声在线监测设备 工地扬尘噪声监测系统
公司名称	深圳市碧如蓝环境技术有限公司
价格	11000.00/套
规格参数	品牌:碧如蓝 型号:BRL-YZ 产地:广东省深圳市
公司地址	宝安区福永街道凤凰社区岑下路168号A栋3楼
联系电话	13689576150

## 产品详情

### 搅拌站扬尘噪声在线监测设备 工地扬尘噪声监测系统应用领域

建筑工地扬尘噪声监测系统适用于建筑工地、拆迁工地、混凝土搅拌站、建筑材料生产基地、矿石开采场等与建筑行业息息相关的区域的扬尘监测，可以帮助人们及时、准确地监测会威胁到人类健康的扬尘污染和噪声污染。该系统是上述区域防治扬尘污染过程中不可或缺的重要设备之一，可以为确保施工或生产过程中排放的扬尘和产生的噪声不超标提供完整的数据信息，以及做出及时的预警提醒。

### 搅拌站扬尘噪声在线监测设备 工地扬尘噪声监测系统系统参数

#### 颗粒物（PM）

测定原理：光散射监测方式

浓度测定范围：0.001~10.00mg/m（K值=1根据标准校正颗粒）（0.0001-1）或是1~500Ug/m（K值=1根据标准校正颗粒）（0.0001-1）

测定分辨率：0.001mg/m（K值=1 根据标准校正颗粒）

测定精度：相对于标准颗粒 ± 10%

采样流量偏差： ± %设定流量/24小时

#### 噪声

测量范围：40dB~130Db ( A )

频率范围：20Hz~12.5KHz

风速

测量范围：0~50m/s

测量精度：±0.5m/s ( 5m/s ) ,测量值的±3% ( 5m/s )

摄像头

水平分辨率：580TV线

摄像头变焦范围：22倍光学变焦/10倍数码变焦

工作参数

使用温度范围：-20~40%

使用湿度范围：0~90%

供电：220V或者电瓶12V

运行噪声：< 50分贝

搅拌站扬尘噪声在线监测设备 工地扬尘噪声监测系统参数说明:

加工是 类型扬尘

定制 : 在线  
: 监测

测量0~1 测量±3  
范围00% 精度

:  
功率220 尺寸2.5

: V : 米

重量20kg 适用工地  
: 范围、城

: 市管  
理、

广场

、大

型工

况企

业等

公共

型号TY- 规格台

: QX/ :

08

商标RWJ包装筒装  
：  
：  
相对0~1 噪声30~  
湿度00% : 130d  
： RH b  
大气500 风速0~6  
压：~11 : 0m/s  
00hP  
a  
PM10~2 TSP 0~2  
0 : mg/ : 0mg/  
m3 m3  
大气-30 风向0~3  
温度~+7 : 60°  
： 0  
PM20~5产量999  
.5 : 00ug :  
/m3

搅拌站扬尘噪声在线监测设备 工地扬尘噪声监测系统产品概述：

扬尘监测站采用激光散射法原理，可安装在矿山、工厂、建筑工地、城市道路、农田等，对易超标点位，如工地出入口、施工材料加工场、货物装卸处和地磅、挖土与倒土地点、渣土车行经路线，对扬尘（TSP/PM10/PM2.5）浓度、环境温湿度、风速风向进行实时在线监测。可选配有毒有害气体浓度监测、噪声监测、超标视频抓拍。