

电镀电泳氧化除油加热配套蒸汽炉

产品名称	电镀电泳氧化除油加热配套蒸汽炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LDZK0.1-0.7-Z 蒸汽量:100KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

72千瓦 全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，304不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测，采用封头设计，经久耐用。
- 2、结构采用独特汽水一体式内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，占地面积小
- 3、采用全自动电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制
- 8、蒸汽温度最高达171 °C，外置水位监测，清理维护方便

9、控制系统设计有一键检测，可进行手动启动及元件的检测，方便发现故障后第一时间处理

10、，可根据用户要求设定使用蒸汽温度，同时更有效的防止加热管干烧造成损坏，延长使用寿命

11、免锅检：108KW以下水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。

12、零配件质量问题2年包换

13、内胆保用十年

技术参数：

LDZK-0.1-0.7 电热蒸汽发生器

额定蒸发量

100 KG/H

传热方式

电热管表面辐射

额定蒸汽压力

0.7MPa

适用电压

380V/50Hz

额定蒸汽温度

171 ° C

电量消耗

72 KW/H

给水温度

常温

产气时间

5 分钟

蒸汽出口径

DN15

排污口径

ND20

设备尺寸L×B×H (mm)

910*640*1250 mm

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

服务承诺：

1、产品服务

2 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

2 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2、产品品质保证

2 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

2 获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

2 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；