

美国可靠93度消防喷头

产品名称	美国可靠93度消防喷头
公司名称	上海长竹阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A3629室
联系电话	02164208987 13916878831

产品详情

美国可靠93度消防喷头

产品详情：

美国可靠93度消防喷头的详细信息

FM认证快速响应喷头，美国可靠消防喷头，93度快速响应喷淋头DN15，FM认证93度玻璃球喷头，FM认证93度消防喷头，FM认证93度快速响应喷头DN15 下垂型/FM认证

1、说明

快速响应玻璃球洒水喷头93度是自动喷水灭火系统中最关键的组成部件，用来探测火灾的仪器元件，并且通过自动喷水装置来控制火灾和扑灭火灾。适用于工作环境温度不低于4℃，且不高于70℃的中轻危险级建筑物作为湿式系统用水扑灭火灾的宾馆、商场、餐厅、娱乐场所、仓库、医院、工厂、机场以及地下室等自动喷水灭火系统的管网。

产品标准依据：GB5135.1—2003《自动喷水灭火系统第1部份洒水喷头》

2、工作原理

FM认证快速响应玻璃球洒水喷头的工作原理是以充有热膨胀系数较高的有机溶液的玻璃球作为热敏感元件。在常温下，其玻璃球外壳可承受一定的支撑力，保证喷咀的密封。当火灾发生时温度升高，玻璃球内的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力，直到玻璃球外壳发生破碎，从而开启喷头喷水。

3、结构特点

本系列玻璃球洒水喷头是由铜合金框架、玻璃球、密封件、玻璃球座、紧定螺钉和溅水盘等装配而成。结构紧凑、外形精巧美观。

3.1、喷头框架采用高强度铜合金精密锻造，强度高、耐腐蚀性好。

3.2、感温热敏元件（玻璃球）采用国内外优质产品，玻璃球强度高，动作可靠，反应速度快。

3.3、本系列玻璃球洒水喷头经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验符合国标GB5135·1-2003《自动喷水灭火系统第1部份：洒水喷头》各款规定要求。

4、技术特性和型号规格：

4.1、公称口径：15mm,连接螺纹：R1/2"，流量特性系数：K=80±4.

4.2、公称口径：20mm,连接螺纹：R3/4"，流量特性系数：K=115±9.

4.3、额定工作压力：1.2MPa,出厂试验压力：3.0MPa.

4.4、玻璃球直径：3mm.

5、安装

5.1、在有吊顶的建筑物内使用时，本公司可以提供与之配套的装饰盘或喷头保护罩。

5.2、喷头安装时应采用本公司生产之配套的专用扳手。

5.3、安装时，若发现有渗漏，不密封，则更换喷头，严禁在扳手上加套管安装，因为安装力过大，可使喷头变形而发生泄漏。

5.4、喷头安装不能保证密封时，请检查管件螺纹，若不合格，请加以修复或更换，严禁修理喷头上的连接螺纹。

5.5、安装示意图如下：

以上是FM认证93度快速响应喷头DN15

下垂型/FM认证的详细信息，如果你对FM认证93度快速响应喷头DN15

下垂型/FM认证的价格型号、图片有什么疑问，欢迎来电咨询！