

# 广东建设工地扬尘监测设备生产厂家

产品名称	广东建设工地扬尘监测设备生产厂家
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:DMT/德姆通 型号:DMT-YC 参数:八项可定制
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

## 产品详情

扬尘监测仪系统设备，实时环境在线监控，深圳 广州 东莞 佛山 中山 汕头 江门 惠州 珠海 湛江 肇庆 茂名 潮州 揭阳 梅州 清远 韶关 云浮 阳江 河源 汕尾

广东建设工地扬尘监测设备生产厂家应用领域：工地、城市管理、广场、大型工况企业等公共场所，是环保、建设、城市管理、交通、市政等相关部门对大气污染悬浮颗粒物排放源头控制评价的重要依据。广东建设工地扬尘监测设备生产厂家功能概述：该系统适用于各建筑施工工地、道路施工、旅游景区、码头、大型广场等现场实时数据的在线监测，其中监测的数据包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面。通过物联网以及云计算技术，实现了实时、远程、自动监测颗粒物浓度以及现场数据通过网络传输。扬尘监测系统在工作的時候，对于一些数值超标的數據会进行自动采集，再通过网络将采集到的数据传輸到服务器，实现可（事实数据）。并且具备自动报警功能，可以随时掌控环境发生的变化，进而告知有关部分进行整顿，具备报警联动信息输出，可以外接喷雾降尘设备，实现联动。广东建设工地扬尘监测设备生产厂家技术参数：供电:AC220V通信接口:GPRS 无线传输空气温度传感器:量程：-40 ~ 70 ；分辨率：0.1 ；精度：±0.2 风速传感器:: 量程：0 ~ 60m/s；分辨率：0.1 m/s;精度：±0.3m/s风向传感器:量程：8 个方位噪声传感器:量程：30 ~ 130db 分辨率：0.1db;精度：±0.5%F · SPM:量程：0 ~ 1000ug/m3 分辨率：1ug/m3;精度：±10%F · S继电器输出:2路，连接二级继电器，可控制现场雾炮发射。内置噪声扬尘；内置噪声扬尘自动监测传感器，量程30-130db/0-2mg/m3；数据信号联网；通过以太网或者无线3G/4G网络可以完美支持视频信号传输；高配置嵌入式系统；工业实时处理系统，采用了实时操作系统和看门狗电路，实时操作系统可以允许同时运行多个任务；扩展气象参数；温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入，环境全面监测，接受按要球定制；全天候全自动；24小时365天全时工作，通讯状态指示；故障提示报警功能；通信方式定制；以太网通讯，客户端/服务器模式，联网可选2G/3G/4G、运营商专线等。

订购日起三天内发货，我们公司提供一年质保，平台联网等服务。任何问题只需您一个电话

扬尘监测仪系统设备，实时环境在线监控，深圳 广州 东莞 佛山 中山 汕头 江门 惠州 珠海 湛江 肇庆 茂名 潮州 揭阳 梅州 清远 韶关 云浮 阳江 河源 汕尾

