

供应美国宝利事凯虹管式膜组件1芯

产品名称	供应美国宝利事凯虹管式膜组件1芯
公司名称	东莞市天天环保科技有限公司
价格	900.00/支
规格参数	品牌:凯虹, 天天, 宝利事, DF 型号:1芯 1英寸/半英寸 管式膜组件 产地:中国
公司地址	东莞市虎门镇金洲社区金洲北坊河提路七巷四号 (注册地址)
联系电话	13580877970

产品详情

1芯管式过滤膜组件

用于废水过滤的单芯膜组件

TMF系列中的错流过滤单芯的废水用膜组件内装有天天公司独特的、结构定制的膜管，膜层与支撑层的复合膜结构容许在更高的运行和反冲压力下运行。这款定制结构膜是由PVDF的膜层锚接在PVDF或PE的支撑管上形成的。

TMF系列产品特点：

持续可靠的固液分离效果，使用寿命长

独特的支撑层结构和PVDF膜层使得这种高性能的管式膜具有极佳的运行特点

烧结而成的PVDF支撑层，加上PVDF的膜层，使得产品能耐更高温度，且化学耐受性极佳(pH范围为0-14)

PVDF/PVDF复合结构赋予了更强的耐摩擦性能，且使得其更为持久耐用

膜孔径有三种可选，支撑层则有两种

匀孔、热熔而成的多向支撑骨架孔结构为管式过滤膜提供了更好的支撑层，使之更耐用

运行规格参数包装润湿介质IPA(异丙醇)水通量>200 GFD (340

化学耐受性：

天天环保的TMF组件对于各种腐蚀性化学，其适用pH范围从0到14。一般来讲，用实际运行环境下的TMF组件的性能。

物理规格参数组件膜壳直径1.50" Sc40滤

LMH)错流流速10 - 16 ft /sec (3.5 - 5.6 m/s)pH适用范围0 - 14最大反冲压力20 psi (138 kPa), 25 ° C时最大跨膜压差60 psi (414 kPa), 25 ° C时最高固含量18%最低固含量0.25%最高粘度50 cp(厘泊)最低粘度1.0 cp(厘泊)

清洗药剂最高强度漂白水 (NaOCl) < 17%, 最高100 ° F (38 ° C) 氢氧化钠 (NaOH) < 15%, 最高104 ° F (40 ° C) 酸 (HCl) < 15%, 最高140 ° F (60 ° C) 双氧水 (H₂O₂) < 5%, 最高100 ° F (38 ° C)

内螺纹浓缩侧端口1.25"管桩安装要求水 " (1829 mm) 膜管膜管数量1膜管公称内 mm) 膜管公称外径1.34" (34 mm) 总有效 ft 2 (0.141 m 2) 内部液体容积滤过侧容积 浓缩侧容积0.24加仑 (0.908升) 总容积0.4 封装介质液态粘固剂内部支撑无密封圈