

尼龙制品齿轮 塑料齿轮 塑胶齿轮 MC齿轮(图)

产品名称	尼龙制品齿轮 塑料齿轮 塑胶齿轮 MC齿轮(图)
公司名称	河北斯耐尔液压器材有限公司
价格	65.00/个
规格参数	SK09:V10 SK15:V21 SK70:V83
公司地址	河北衡水城东工业区景安大道74号
联系电话	13833823555

产品详情

尼龙齿轮尼龙加工件各种尼龙机械配件性能特点

尼龙的化学物理特性和尼龙很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙塑料要好,但吸湿性也更强。

尼龙齿轮尼龙加工件各种尼龙机械配件技术参数

为了提高尼龙的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，尼龙塑胶原料的收缩率在1%到1.5%之间。

尼龙齿轮尼龙加工件各种尼龙机械配件使用说明

加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80C以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时，建议进行105C，8小时以上的真空烘干。尼龙6注塑工艺参数熔料温度:240-250，对于增强品种为250~280C。