

## 供应90°弯胶管总成、高质量45°高压胶管总成

产品名称	供应90°弯胶管总成、高质量45°高压胶管总成
公司名称	河北斯耐尔液压器材有限公司
价格	120.00/根
规格参数	SK-12SL:101 SK-24SL:105 SK-36SL:117
公司地址	河北衡水城东工业区景安大道74号
联系电话	13833823555

## 产品详情

适用于搬运机械、工作母机、成型机械、矿山机械、锻压机械以及其他液压传送系统。特点：胶管具有轻便、柔软、较高的承压能力及较好的弯曲性能，胶管的爆破压力不低于工作压力的三倍。

导静电输油胶管（加油机胶管）：

适用于常温下输送汽油、煤油、柴油、润滑油及其它矿物油，特别适用加油机的配套。（1）胶管采用耐油性和耐天候性良好的特种橡胶制造，骨架材料采用高强度镀铜钢丝，胶管以特殊结构设计和专用设备生产，具有承压高和受压容积变形小的特点，使用安全可靠。（2）胶管外观为黑色布纹。常温型钢丝编织输油胶管标识带为黄色，低温型钢丝编织输油胶管标识带为绿色。注：有特殊要求的可协商定制。常温型钢丝编织加油机输油管，其工作温度为-25℃。低温型钢丝编织加油机输油管，其工作温度为-40℃。三：我厂生产的钢丝编织加油机输油管具有以下显著特点：

- 1、管体柔软、轻便，采用尼龙水布法生产使管体整体性好，外胶耐老化性能优良。
- 2、容积变化率较常规产品小，测量输油量准确度更高。
- 3、导电性能优，不会出现不导电的现象，杜绝因不导电而可能引起的火灾。
- 4、安全倍数高，爆破压力为工作压力的15倍以上，使用十分安全。
- 5、胶管外观放置永久性的、字体清晰的标识带，用户能够一目了然地知道胶管的基本情况