济南米昂甲醛气体探测器—数据精准报警及时

产品名称	济南米昂甲醛气体探测器—数据精准报警及时
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:便携式 产地:济南市
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

产品详情

甲醛气体探测器又可称为氮气气体变送器，采用进口电化学传感器、自然扩散式的检测原理，对甲醛气体浓度进行实时监控，确保安全生产。

甲醛气体探测器本身可配置现场显示、声光报警的功能，提供220V供电，便可实现独立工作，浓度检测、浓度显示及声光报警；甲醛气体探测器也可配套气体报警控制器使用，探测器将探测的浓度值传递给控制器，控制器进行浓度显示及浓度超标后的报警提醒，确保安全作业。

甲醛气体探测器可广泛应用到各类石油、石化、化工生产装置区；市政、消防、燃气、电信、煤炭、冶金、电力、医药、食品加工等其它存在有毒有害气体氮气的场所。

甲醛气体探测器产品特点：

测量准确：传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，互换性强，可靠性高等特点。

工业化系统对接：根据用户需要随时调整信号输出，以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。

隔爆型防爆：可用于工厂条件的1、2区危险场所。

维修方便：内部机芯采用组件形式，现场维修只需更换组件即可完成。

探测器结构：气体探测器外壳采用压铸铝材质，双腔体结构设计，避免了意外进水、近尘、抗腐蚀，而产生的故障现象，体积小，安装方便。

传感器保护：传感器探测头部分采用不锈钢材质，有效的起到防腐蚀的作用；传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。

甲醛气体探测器技术参数：

检测原理：电化学式进口传感器

检测气体：甲醛

检测范围：0-100PPM

采样方式：自然扩散式

测量精度：±5%FS

相应时间：≤30S

工作电压：DC12V～DC30V

温　度：-40℃～65℃

连接线缆：分线式：RVVP3×0.75或3×1.0国标线

　　总线式：RVVP4×0.75或4×1.0国标线

传输距离：≤1200m

防爆等级：ExdⅡCT6

防护等级：IP65

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装

安装螺旋：G1/2″

体　积：126mm(L)×93mm(W)×48mm(H)

济南米昂电子科技有限公司位于美丽的泉城济南，位于：济南市历下区华阳路26号留学人员创业园

济南米昂电子科技有限公司承诺：公司所有产品均提供1年免费维修（人为因素及不可抗拒的自然灾害除外）、终生维护！只做良心品牌。我们始终秉持：只有用心的品质，没有迟到的技术；只有热情的态度，没有懈怠的服务！公司地址：济南市历下区华阳路26号留学人员创业园