

# PBT加玻纤30

产品名称	PBT加玻纤30
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

## 产品详情

PBT加纤30,PBT加30玻纤,PBT加30 GF

供应PBT系列产品：

阻燃级PBT/矿纤增强PBT/抗紫外线PBT/食品级PBT/耐磨损PBT

高抗冲PBT/玻纤增强PBT/热稳定性PBT/耐高温PBT/高强度PBT/

高刚性PBT/医疗级PBT/高流动PBT/抗老化PBT/耐低温PBT等

日本三菱化成株式会社PBT

5007： 注塑级，高流动性通用级

5008、5008R：

注塑级，高流动性，UL94HB，相对密度1.31，适合机械、电器、电子、汽车等一般通用的工程制品

5010、5010R：

注塑和挤塑级，UL94HB，相对密度1.31，适合机械、电子、电器、汽车等标准型的工程制品

5010CR、5010CR2：注塑级，非增强型，加工周期快，产量高，适合一般通用的机械、电子、电器、汽车等工程制品

5010G15： 增强非阻燃级，含15%玻纤，一般用工程制品

5010G20： 增强非阻燃级，含20%玻纤，一般用工程制品

5010G30： 增强非阻燃级，含30%玻纤，一般用工程制品

5010G45： 增强非阻燃级，含45%玻纤，高刚性工程制品

5010GN1-15： 增强阻燃级，UL94V-0，含玻纤15%，一般用

5010GN1-30： 增强阻燃级，UL94V-0，含玻纤30%，一般用

5010GN3-15： 增强阻燃级，UL94V-0，含玻纤15%，一般用

5010GN3-30： 增强阻燃级，UL94V-0，含玻纤30%，一般用

5010GN6-15： 增强阻燃级，UL94V-0，含玻纤15%，一般用

5010GN6-30： 增强阻燃级，UL94V-0，含玻纤30%，一般用

5010N3、5010N6：注塑级，非增强型，UL94V-0，适合机械、电子、电器、汽车等阻燃的工程制品。

## PBT特性

- 1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化.
- 2.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120-140，此外，户外长期老化性也很好.
- 3.耐溶剂性好，无应力开裂.
- 4.PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用谨慎.
- 5.易于阻燃，可达UL94V-0级。在电子电气工业中获得广泛应用.
- 6.优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料.
- 7.易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其它工程塑料要求低，在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60S即可。

销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提