

HDPE齐鲁石化DGDA6098

产品名称	HDPE齐鲁石化DGDA6098
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:齐鲁石化 用途:吹塑 吹膜 规格级别:耐热,耐寒,高刚性
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

HDPE/齐鲁石化/DGDA6098

产品参数

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	优级品		0.948 ~ 0.951	g/cm3
		一等品		0.947 ~ 0.952	g/cm3
		合格品		0.946 ~ 0.953	g/cm3
	熔体流动速率	优级品		9.0 ~ 13.0	g/10min
		一等品		9.0 ~ 14.0	g/10min
		合格品		8.0 ~ 15.0	g/10min
机械性能	断裂伸长度	优级品		600	%
		一等品		500	%
		合格品		500	%
	拉伸屈服强度	优级品		23.0	MPa
		一等品		22.0	MPa
		合格品		21.0	MPa
其它性能	清洁度	优级品	杂粒	0 ~ 20	个/kg
		一等品	杂粒	21 ~ 40	个/kg
		合格品	杂粒	41 ~ 60	个/kg
	清洁度	优级品	色粒	0 ~ 5	个/kg
		一等品	色粒	6 ~ 10	个/kg
		合格品	色粒	11 ~ 20	个/kg

鱼眼	优级品	0.4mm	0 ~ 15	个/1520cm ²
	一等品	0.4mm	16 ~ 25	个/1520cm ²
	合格品	0.4mm	26 ~ 40	个/1520cm ²
粉末灰分	优级品		0.04	%
	一等品		0.04	%
	合格品		0.05	%
鱼眼	优级品	8mm	0 ~ 1.5	个/1520cm ²
	一等品	8mm	1.6 ~ 3.0	个/1520cm ²
	合格品	8mm	1 ~ 8.0	个/1520cm ²