

# 气体透过率测试仪

产品名称	气体透过率测试仪
公司名称	北京哈科检测设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	测试范围:0.01 ~ 600,000 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> · 24h · 0.1MPa 分辨率:0.001 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> · 24h · 0.1MPa 电源:AC 220V 50Hz
公司地址	北京市密云县明珠花园小区甲6号楼5层502
联系电话	010-81069224 15731415717

## 产品详情

气体透过率测试仪技术参数；

A 组测试范围：0.01 ~ 600,000 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · 24h · 0.1MPa (标准配置)

B 组测试范围：0.005 ~ 60,000 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · 24h · 0.1MPa (标准配置)

分辨率：0.001 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · 24h · 0.1MPa

试样件数：6 件，各自独立 (A 组 1~3 件，B 组 1~3 件)

真空分辨率：A 组：0.1 Pa，B 组：0.01 Pa

控温范围：5 ~ 95

控温精度：± 0.1

试样尺寸：150 mm × 94mm 或圆形试样

试样面积：48 cm<sup>2</sup>

试样厚度：5mm (可定制)

试验气体：氧气、氮气、二氧化碳、空气、氦气等气体 (气源用户自备)

试验压力：-0.1 MPa ~ +0.1 MPa (标准)

气源压力：0.3 MPa ~ 1.0 MPa

气源尺寸：8 mm

外形尺寸：1350 mm (L) × 510mm (B) × 350 mm (H)

电源：AC 220V 50Hz 净重：156 kg